

SKF Biuletyn Techniczny

VKBA 6543 – Obowiązkowa wymiana pierścienia zabezpieczającego



VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50



Obowiązkowa wymiana pierścienia zabezpieczającego podczas montażu nowej piasty



OE Nb: 31340604

Zgodnie z zaleceniami producenta samochodu obowiązkowa jest wymiana pierścienia zabezpieczającego podczas wymiany piasty. Jest on dodawany do zestawów SKF począwszy od partii 24 O. Wymiana pierścienia jest konieczna ponieważ może być on uszkodzony podczas demontażu starej piasty.

Uwaga! Zależnie od długości półosi należy użyć jednego z dwóch zawartych w zestawie pierścieni. Należy sprawdzić długość półosi pojazdu przed montażem odpowiedniego pierścienia.



VKBA 6543



[Kliknij aby obejrzeć filmy SKF Aftermarketna Youtube!](#)

© SKF to zastrzeżony znak handlowy SKF Group.

© SKF Group2016

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

