



VKDA 35418 / 35418 T

Technická informace - Prosinec 2012

VKDA 35418
VKDA 35418 T



Ford



Doporučení k montáži



Výrobce	Model	Motor
Ford	Mondeo III	Všechny

Pro detailní aplikace se podívejte do posledního katalogu TecDoc nebo SKF.

Pro zajištění dobré montáže má být jednotka obsažená v sadách VKDA 35418 a 35418 T vybavena šipkou spěrující ven z vozidla. Vozidlo vždy spusťte na zem a lehce s ním zahoupejte, aby si horní uložení sedlo. Toto proveďte ještě před utažením dílu.



VKDA 35418 / VKDA 35418 T
Musí být namontováno tak, aby šipka směřovala směrem ven z vozidla.



Utahovací momenty pro horní uložení:

- pístní tyč tlumiče = 58 Nm
- 3 montážní šrouby = 30 Nm



Pokud nedodržíte tento postup, projeví se na ložisku zobrazené poškození.



© SKF je registrovaná známka SKF Group.

© SKF Group 2012
Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

Install confidence
www.vsm.skf.com

