



**Monoflex**  
Nordic  
**WESTFALIA**








Art. Nr  
10.0019

314362600001

E-mail : info@monoflex.se  
Phone (SE) : 0046 (0) 220 22540  
Fax (SE) : 0046 (0) 220 14244

E-mail : info@monoflex.dk  
Phone (DK) : 0045 6344 2200  
Fax (DK) : 0045 6444 2822





## Informazioni generali per il montaggio: (I)

- Controllate prima di tutto di avere il gancio giusto per la vostra auto, se ne siete incerti, controllate con il costruttore prima di montarlo.
- Il gancio è costruito, collaudato e approvato secondo le direttive Europee. È pertanto vietato il manometterne o cambiarne la costruzione che può solamente montarsi sul tipo di auto per cui è stato costruito.
- L'adattamento tramite saldatura di pezzi metallici, è considerato un cambiamento di costruzione e pertanto proibito.
- Se il gancio tiene la sfera demontabile, i prodotti supplementari usati non devono bloccare o rovinare il meccanismo di chiusura del sistema demontabile.
- In considerazione della funzionalità è uso si consiglia di tenere la sfera ben unita (non vale per agganci stabilizzatori di frizione) Usare sempre copertura sfera.
- Se il gancio è stato sottoposto a collisione in seguito a incidente, non è più da ritenersi sicuro e pertanto va sostituito.
- I valori "D e S" non possono essere ignorati o superati.
- Il valore D è calcolato secondo il peso totale traino e macchina. Per questo il peso massimo di traino può essere alzato solo se si abbassa il peso totale della macchina. L'abbassamento deve pertanto essere in proporzione, l'importante che il valore D non venga superato.
- Di regola il gancio sopporta il peso totale di traino e peso verticale superiore a quello della macchina. Usando il gancio si prega di controllare il peso di traino e il massimo peso verticale scritto su i documenti della macchina.
- Prima del montaggio si prega di controllare che non manchino i pezzi in dotazione ne'che il materiale in questione, non abbia subito danni durante il trasporto.
- Molto importante prima di intervenire sull'auto, accertarsi che non ci siano cavi elettrici.
- Nei posti dove il gancio sarà a diretto contatto con il veicolo, togliere il materiale isolante, bucare nella dimensione indicata, togliere i trucioli metallici e cospargerle con antiruggine i fori ottenuti.
- Accertarsi che non ci sia materiale nelle filettature di dadi e bulloni che potrebbero causare il mal funzionamento e la errata giusta tiratura.
- Dopo i primi 1000 Km, si consiglia di restringere tutti i dadi e bulloni - Si consiglia inoltre di usare solamente i dadi e bulloni che accompagnano il pacchetto di montaggio e di mantenerne la classe indicata.
- Se la sfera (demontabile) nasconde in parte la targa dell'auto, meglio toglierla e riportarla in luogo sicuro.
- Eventuali installazioni elettriche vanno fatte secondo regole specifiche.
- OBS! Possono esistere eventuali variazioni su determinati veicoli di cui non ne abbiamo conoscenza. Si prega di controllare la sagoma campione.



Dispositivo di traino tipo: 10.0019  
 Per autoveicolo: Opel Zafira (A) 4/1999-6/2005  
 Tipo funzionale:  
 A VAN ??????  
 T98 MONOCAB ??11 ?  
 A?????????  
 T98 MONOCAB ??11 ?  
 A?????????  
 T98 MONOCAB/CNG ??11 ?  
 A?????????  
 Y20????? ???

Classe e tipo di attacco: F  
 Omologazione:  
 e4\*94/20\*1790\*00  
 Valore D:  
 9,30 kN  
 Carico verticale max. S:  
 80 kg  
 Massa rimorchiabile:  
 vedi carta di circolazione dell'autoveicolo

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa massima rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore di prova "D" così definito:

$$D = (T \times C) / (T + C) \times 0,00981 = ..... \text{ kN}$$

dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in kg) e C = Massa rimorchiabile max. della motrice (in kg)

### DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:

La sottoscritta Ditta dichiara che il dispositivo di traino tipo..... è stato installato a regola d'arte, nel rispetto dei punti d'attacco e delle prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice

sul veicolo.....


timbro e firma

targato .....


..... li.....

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.


08



09



10









Date  
21/04/2009


10.0019

Issue  
04  
Page 03

	Screw/Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Class 8.8	9,9	24	48	83	132	200	
Class 10.9	14	34	67	117	185	285	



	Screw/Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Class 8.8	9,9	24	48	83	132	200	
Class 10.9	14	34	67	117	185	285	



#### Generell anvisning:(S)

- Kontrollera att du har rätt dragkrok för din bil, om du är osäker kontrollera med dragkrokstillsverkaren före montering.
- Draget är konstruerat och testat i enighet med Europeiska direktiv i det utförande det har. Det är därför ej tillåtet att ändra på konstruktionen, det får endast monteras på den bilmodell det är konstruerat för.
- Produkter som behöver påsvetsas för att passa betraktas som en konstruktionsändring och är ej tillåtet.
- Om den här dragkroken är utrustad med en demonterbar kula, får ej extra utrustning som används blockera eller skada låsmekanismen av det demonterbara systemet.
- Med hänsyn till funktionsduglighet och slitage skall kulan hållas väl infettad. (gäller inte för stabilisatorkoppling med friktions material). Använd alltid kulskydd för att skydda mot nedsmutsning.
- Har draget blivit uttatt för ytterligare, t.ex. en trafikolycka eller annan form av påkörsning är det ej längre säkert och bör bytas.
- Det angivna D-värde och S-värde får ej överskridas.
- D-värde beräknas efter bilens tillåtna totalvikt och tillåten släpvagnsvikt. Därför kan max släpvikt höjas upp om bilens tillåtna totalvikt sänkes, måste sänkas i proportion till höjningen, bara D-värde ej överskrides.
- Draget har som regel en större tillåten släpvagnsvikt och vertikal last än bilen. Vid användande av draget skall man därför vara uppmärksam på vilken släpvagnsvikt och maximal vertikal belastning som är angivet i bilens dokument.
- Innan montering skall draget kontrolleras så inga detaljer saknas eller är transportskadade. Kontrollera före borring på bilen att inga ledningar skadas.
- På stället där draget ligger an mot bilen skall ev. lager av underredsmassa avlägsnas. Borrspånor tas bort och borrade hål säsks för korrosion.
- Var noga med att det inte kommer vax eller underredsmassa från ramdelar på bultar och muttrar. Detta kan försvara dålig friktion i gängorna och som resultat (även innan man nått korrekt momentdrag) skada bultförbandet.
- Alla skruvar efterdrages efter ca 1000 kilometers körsning. Endast medföljande skruvar och muttrar bör användas, under alla omständigheter skall de hålla den angivna skruvklassen.
- Om kulan (demonterbar) delvis döljs nummerplaten skall den tas av och läggas på ett säkert ställe där den inte kan försvara skador vid en eventuell bilolycka.
- Elinstalltioner skall ske i enlighet med gällande regler.
- OBS! Variationer i bilarnas utformning kan förekomma utan vår vetskaps. Kontrollera därför att urskärningsmall stämmer med bil och dragkrok.
- Denna monteringsanvisning skall medfölja bilens dokument och uppvisas vid besiktning hos Svensk Bilprovning.

#### General instructions:(GB)

- Make sure that you have got the correct tow bar for your car, if in any doubt check with tow bar manufacturer before starting fitting.
- The towbar has been designed and tested according to European regulations for its specific use. It is therefore not permitted to change its construction or fit it to vehicles other than those it is designed for.
- Any product, which needs welding to fit on, will be considered a change of construction and is not permitted.
- If this towbar is equipped with a detachable ball, the used accessories may not block or damage the locking installation of the detachable system.
- For the sake of proper functioning and wear, the towing ball must be kept well greased. (Not applicable for stabiliser couplings with friction material) Always use the ball cap in order to protect clothing.
- If the towbar is subjected to external impact, for example in a traffic accident or other form of collision, it is no longer safe to use and should be replaced.
- The indicated D and S values may not be exceeded.
- The D value is calculated from the permitted total weight of the vehicle and the permitted towing weight. In other words, the guaranteed towing weight of the towbar has to be proportionately lowered if the total permitted weight of the vehicle is increased, provided that the D value is not exceeded.
- The towbar will normally have a higher weight and vertical guarantee than the vehicle. When using a towbar it is necessary to be aware of the towing weight and maximum vertical loading given in the vehicle's documentation.
- Before fitting, the towbar must be checked for any defects or transit damage. Before drilling holes, check that no wires are in the way.
- At points where the towbar is in contact with the vehicle, any soundproofing material must be removed. Drilling swarf must be cleaned away, and the drilled holes protected from corrosion.
- Make sure that no under seal or wax from the chassis members gets into the bolt-nut joint. This can cause complete or partial loss of friction in the thread, resulting (even before reaching the specified torque value) in possible damage to the bolt-nut joint.
- All bolts should be retightened after approx. 1000 km. Only the screws and nuts supplied should be used, but in any case screws of the same type must be used. Unless otherwise stated screw class 8.8 is always used.
- If the towing ball of the detachable version (partly) covers the number plate it must always be removed when the trailer is not in use. Store the ball in a safe place where it will not cause additional damage in case of an accident.
- Electrical installation must conform to the appropriate regulations.
- Note: Variations may occur without our knowledge in car models. Check carefully that the template is the correct one for your car model and towbar.
- These fitting instructions must be kept with the vehicle's documentation and produced for the benefit of the Ministry of Transport test.

#### Wichtige Hinweise:(D)

- Die Anhängevorrichtung ist in der gelieferten Ausführung konstruiert und getestet. Daher sind konstruktive Änderungen nicht zulässig. Die Anhängevorrichtung darf nur an dem vorgesehenen Fahrzeugtyp angebaut werden. Selbige darf nicht zum Abschleppen benutzt werden, es sei denn es handelt sich um ein Fahrzeug, dessen zulässiges Gesamtgewicht die Gewichtsgarantie der Zugvorrichtung nicht überschreitet.
- Die Anhängevorrichtung eignet sich für den Betrieb mit Stabilisator, jedoch nur für Modelle, die die Kupplungskugel umgreifen oder auf sie aufgespannt werden. Das Anschweißen von Bauteilen gilt als konstruktive Änderung!
- Mit Rücksicht auf Betriebssicherheit und Verschleiß ist die Kupplungskugel einzufetten. Setzen Sie stets die Kugelschutzkappe auf, um die Kleidung nicht zu verschmutzen. Der Durchmesser der Kugel ist regelmäßig zu überprüfen: Unter 49,0mm ist die Kugel nicht mehr verkehrssicher und muss ausgetauscht werden.
- Wird die Anhängevorrichtung äußerlen Einwirkungen ausgesetzt (z.B. bei einem Verkehrsunfall), so ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. In diesem Fall ist die Anhängevorrichtung auszuwechseln.
- Die angegebenen D- und S-Werte dürfen nicht überschritten werden.
- Der D-Wert errechnet sich aus dem zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs und der zulässigen Anhängelast. Daher erhöht sich die Gewichtsgarantie entsprechend, wenn das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs herabgesetzt wird. Der D-Wert darf in keinem Fall überschritten werden.
- Die Anhängevorrichtung ist in der Regel mit einer höheren Gewichts- und Vertikalgarantie als das Fahrzeug ausgestattet. Beim Einsatz der Anhängevorrichtung ist daher darauf zu achten, welche Anhängelast und welche maximale vertikale Belastung in den Fahrzeugpapieren angegeben ist.
- Die Befestigungspunkte der Anhängevorrichtung entsprechen den Anweisungen des Fahrzeugherstellers.
- Vor dem Einbau ist die Anhängevorrichtung auf etwaige Mängel und Transportschäden zu überprüfen. Vor dem Bohren ist sicherzustellen, dass keine elektrischen Kabel beschädigt werden können.
- An Stellen, an denen die Anhängevorrichtung an der Karosserie anliegt, ist vorhandenes Geräuschkäpfungsmaterial zu entfernen. Bohrspäne sind zu entfernen, Bohrlöcher sind gegen Korrosion zu schützen.
- Alle Schrauben sind nach etwa 1000 km Fahrt nachzuziehen. Es sollten nur die mitgelieferten Schrauben und Muttern benutzt werden, in jedem Fall ist die angegebene Schraubensklasse einzuhalten.
- Wenn die Kugel des abnehmbaren Systems das Nummernschild verdeckt, muss sie abgenommen werden, wenn sie nicht genutzt wird.
- Variationen in der Ausführung des Fahrzeugs können ohne unser Wissen auftreten. Überprüfen Sie deshalb ob die Vorlage mit dem Fahrzeug-Modell und der Anhängevorrichtung übereinstimmt.
- Die Installation der elektronischen Anlage ist nach geltenden Vorschriften durchzuführen.

## Yleisiä ohjeita : (Fi)




- Tarkista ennen asennusta että vetokouku on oikea asennettavaan autoon. Jos olet epävarma vetokoukun suhteeseen, soita vetokoukun valmistajalle.
- Vetokouku on rakennettu ja testattu EU ridektiivien mukaisesti sen mukaan mitä se näyttää. Vetokoukun rakennetta ei saa muuttaa. Sen voi ainoastaan asentaa automalliin, johon se on rakennettu.
- Tuotteen muutokset hitsauksen avulla katsotaan rakennemuutokseksi. Nämä muutokset eivät ole salitettu.
- Jos vetokouku on varustettu irrotettavalla kuulalla, niin lukkomenisimia ei saa estää eikä vahingoitata ylimääräisillä varusteilla.
- Kuulanuppi täytyy rastata säännöllisin välijäpin, tähän varmistetaan toimintavarmuus ja välittää nupin kulumiselta. (ei koske stabilisatorikytkeentä, joka on tehty alihaisesta kiskamateriaalista). Suojaa aina kuulanuppi kuulasuojalla.
- Vetokouku täytyy välttää, jos tämä on vahingoitunut esim. liikenneonnettomuudessa.
- D ja S arvoja ei saa ylittää.
- D arvo lasketaan auton salitusta kokonaispainosta ja salitusta perävaunun painosta.Suurinta salitusta perävaunun painoa voidaan nostaa, jos lasketaan auton suurinta salitusta kokonaispainoa, mutta D arvo ei saa ylittää.
- Vetokoukulla on yleisesti suurempi salitti vetopaine ja pystysuora paino kuin autolla.Tarkista salitti perävaunun paino ja pystysuora paino auton rekisteriotteesta.
- Vetokoukun asennuksen alkaessa, tarkista että kaikki osat ovat mukana ja että osat eivät ole vahingoituneet. Älä vahingoita johtoja, jos poraat reikiä autoon.
- Poista alusmassa kohdista, joissa auton ja vetokoukun pinnat kohtaavat. Poista porauista reiistä jäysteet ja käsittely reikien ympärykset ruosteentoaineella.
- Ole tarkkaavainen ettei auton alusmassa tai vaha joudu ruuvien ja muttereiden jenkoihin. Alusmassa tai vaha voi aiheuttaa sen etäi ei saavuteta oikeaa momenttia ja ruuvi tai mutteri voi vahingoittua.
- Kaikki ruuvit kiristetään uudestaan oikeaan momenttiin 1000 km:n jälkeen. Käytä ainoastaan ruuveja, jotka tulevat vetokoukun mukana. Jos joudut käytämään muita ruuveja, täytyy laatuuloa olla sama. Jos ei johda erityistä mainita käytetään ruuvessa loukkaa 8.8.
- Jos kuula (irrotettava) osittain poittää numerokyltin täytyy kuula ottaa pois ja asetata sellaiseen paikkaan ettei siitä koidu vahinkoa.
- Vetokoukun sähkölisä täytyy tapahtua voimassa olevien ohjeitten mukaisesti.
- Huom! Aution malleissa voi tapahtua muutoksia, ilman etäi olemme siltä tietoisia, siksi on tärkeää tarkistaa leikkauksallin auton nimi ja malli.
- Vetokoukku katsastettaessa täytyy asennushoje olla mukana.**

## Algemene richtlijnen:(NL)

- Kontroleer of U de juiste trekhaak heeft voor Uw auto, neem bij twijfel kontakt op met de trekhaak-fabrikant alvorens met de montage te beginnen.
  - Deze trekhaak is ontwikkeld en getest volgens de europees wetgeving voor zijn specifieke doel.
  - Het is daarom niet toegestaan de constructie te wijzigen en/of te monteren op een ander voertuig dan waarvoor hij bedoeld is.
  - Elk product dat moet worden aangelaagd, wordt beschouwd als wijziging aan de trekhaak constructie, en is dus niet toegestaan.
  - Indien deze trekhaak is voorzien van een afneembare kogel, dan mogen eventuele accessoires de sluitinrichting niet beschadigen of blokkeren.
  - Voor de juiste werking, en tegen slijtage moet de kogelkop voldoende worden ingeget.(niet van toepassing bij stabilisatorkoppeling met frictiemateriaal).
  - Gebruik de meegeleverde kogelkpl ter bescherming van kleding.
  - Als de trekhaak is geraakt door een externe belasting, b.v. door een verkeersongeval of een andere vorm van aanrijding, is deze niet langer veilig en zal moeten worden vervangen.
  - De aangegeven D en S waarden mogen in geen geval worden overschreden.
  - De D-waarde ontstaat uit een berekening met het toelaatbare totaalgewicht van het trekkend voertuig en het maximaal aanhanggewicht. Dus: het gegarandeerde aanhangergewicht moet proportioneel worden verlaagd indien het gewicht van het trekkend voertuig word verhoogd. Voorop gesteld dat de D-waarde niet wordt overschreden.
  - De trekhaak heeft meestal een hoger toelaatbaar trekgewicht en verticale last dan de maximaal toelaatbare waarden die voor de auto gelden. Bij gebruik van de trekhaak dient U op de hoogte te zijn van de toelaatbare gewichten, zoals aangeduid in uw voertuig documenten.
  - Voor aanvang van de montage dient de trekhaak gecontroleerd te worden op transport schade.
  - Controleer voor het boren van gaten , dat aanwezige bekabelingen niet worden beschadigd.
  - Op de punten waar de trekhaak aanligt tegen het voertuig , dienen alle geluidswervende lagen te worden verwijderd. Eventueel aanwezige boorspannen moeten grondig worden verwijderd en gaten dienen te worden beschermt , met een roestverwend middel.
  - Let op dat er geen kit of was van de chassisbalken in de bout -moerverbinding komt. Hierdoor kan nl. de wrijving in de Schroefdraad geheel of gedeeltelijk wegvalLEN waardoor (zelfs voor het bereiken van het aangegeven aanhangmoment) schade in de bout -moer-verbinding kan ontstaan.
  - Het is noodzakelijk om na ca 1000 km. gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens opgegeven aanhangmomenten).
  - Gebruik alleen de in de handleiding beschreven bevestigingsmaterialen .
  - Indien de trekhaak kogel de kentekenplaat geheel of gedeeltelijk bedekt, dient de kogel ten alle tijden te worden verwijderd.
  - De afneembare kogel dient op een veilige plaats in de kofferruimte te worden opgeborgen zodanig dat deze in geval van een ongeval geen verdere schade kan aanbrengen.
  - De bekabeling van de stekkerdoos (niet bij de trekhaak inbegrepen) dient conform de voertuig specificaties te worden aangesloten.
  - Zorg dat de trekhaak bekabeling zodanig is aangelegd dat deze ner-gens langs schuurt of kan afklemmen.
  - LET OP! Variatie in auto en bumper is mogelijk zonder dat we hiervan weten, Kontroleer daarom of de uitsparingsmal overeenkomt met trekhaak en auto.
  - De eerste pagina van deze handleiding is het goedkeuringsbewijs van deze trekhaak.
- Diese dient dan ook bij Uw voertuigpapieren te worden bewaard.

## Generel Anvisning:(DK)

- Kontroller at du har det rette anhængertræk til din bil, hvis du er usikker kontroller med fabrikken før montering.
- Anhængertrækket er konstrueret og testet i enighed med Europæiske direktiv i den udformelse, det har. Det er derfor ikke tilladt at ændre på konstruktionen, og det må kun monteres på den bilmodel, som det er konstrueret til.
- Produkter som skal påsættes for at passe betragtes som en konstruktionsændring og er ikke tilladt.
- Hvis trækket er monteret med en aft kugle, må ekstra udstyr som blokker eller skader låsemekanismen på det aftagelige system ikke benyttes.
- Med hensyn til funktionsdygighed og sítage, skal kugle holdes godt fedtet. (gælder ikke for stabilisatorkobling med frictions materiale). Brug altid kuglehætte til at beskytte mod tilsmudsning.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte D-værdi og S- værdi må ikke overskrides.
- D-værdien beregnes på baggrund af bilens tilladte totalvægt og tilladte kobilingsvægt. Derfor kan vægtgarantien for trækket sættes tilsvarende op, hvis bilens tilladte totalvægt sættes ned, blot D-værdien ikke overskrides.
- Trækket vil som regel have en stærre vægtgaranti og vertikal garanti end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal vertikal belastning, der er angivet i bilens papirer.
- Inden montering skal trækket checkes for evt. mangler og transportskader. Kontroller før der bores, at ingen ledninger kan tage skade.
- På steder, hvor trækket ligger an mod bilen, skal evt. lag fra støjdæmpningsmateriale fjernes. Borespåner skal fjernes, og borede huller skal sikres mod korrosion.
- Vær opmærksom på at der ikke kommer vax eller støjdæmpningsmateriale fra vangedele på bolte og møtrikker. Dette kan give dårlig friktion i gevind og som kan resultere i (selv inden man spænder med korrekt moment) skade på bolte.
- Alle bolte efterspændes efter ca. 1000 kilometer kørsel. Kun de medfølgende bolte og møtrikker bør anvendes, under alle alle omstændigheder skal der anvendes den angivne skrukkasse.
- Hvis kugle (aft) delvis dækker nummerpladen skal den tages af og lægges på et sikkert sted hvor den ikke kan forårsage skade ved en eventuell trafikulykke.
- Elinstallation foretages i henhold til gældende regler.
- OBS! Variationer i bilernes udformning kan forekomme uden vores viden. Kontroller derfor at skæreskabelon stemmer med bil og anhængertræk.
- Denne monteringsvejledning skal vedlægges bilens papirer og forevises ved syn hos Synsstedet.




Date 21/04/2009	10.0019	Issue 04	Page 05
--------------------	---------	-------------	---------

# Monoflex®

Opel Zafira 4/1999-

Screw/Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Class 8.8	9.9	24	48	83	132	200



10.0019





1	1x	FBA 5154	
5	4x	FDR 2072	
6	1x	FFJ 6212H	
8	1x	FFJ 6212V	
9	2x	NKM 0958D	
10	4x	M12x10 (8.8)	
11	2x	M8x30 (8.8)	
12	4x	M12.lock (8)	
13	2x	9x35x3	
14	4x	13x24x2	
15	2x	8.2	

13 11 2006 Monoflex






# Monoflex®

Opel Zafira 4/1999-

Screw/Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Class 8.8	9.9	24	48	83	132	200



Screw/Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Class 8.8	9.9	24	48	83	132	200




A	1x	FKS 3064	
B	1x	50.01	
C	1x	53.47	

A	1x	FBR 15001	
B	2x	M16x50 (8.8)	
C	1x	53.47	
D	4x	M12x40 (8.8)	
E	2x	M16.lock (8)	
F	4x	M12.lock (8)	
G	5x	13x24x2	

A	1x	FABH 2003	
B	1x	53.47	
C	1x	13x24x2	
D	4x	12,2	
E	1x	M12x25LOC (8.8)	
F	3x	M12x20LOC (8.8)	

A	1x	FABH 2003	
B	1x	53.47	
C	1x	M12x30loc (8.8)	
D	3x	M12x22loc (8.8)	
E	1x	13x24x3	
F	4x	12,2	

13 11 2006 Monoflex



**OBS!**  
Variationer i bilarnas utformning kan förekomma  
utan vår vetskap. Kontrollera därför att urskärningsmall  
stämmer med bil och dragkrok.

**NOTE!**  
Variations may occur without our knowledge in  
car models. Check carefully that the template is  
the correct one for your car model and towbar.

**HUOM!**  
Autojen malleissa voi tapahtua muutoksia,  
ilman että olemme siitä tietoisia, siksi on tärkeää  
tarkistaa leikkausmallin auton nimi ja malli.

**OBS!**  
Variationer i bilernes udformning kan forekomme  
uden vores viden. Kontroller derfor at skæreskabelon  
stemmer med bil og anhængertræk.