(F)

Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОИ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

Код продукта: АА01.500.001

1.1 Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

Рекомендуемое использование: Трансмиссионное масло

1.2 Реквизиты производителя или поставщика

Производитель/поставщик ZF Friedrichshafen AG ZF Aftermarket Obere Weiden 12 97424 Schweinfurt Germany +49 9721 475 60 www.zf.com /contact

1.3 Телефон экстренной связи

24/7h Телефон экстренной связи:

+49 89 19 240 (Информация на немецком и английском языках)

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1 Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

На основании имеющихся данных данное вещество/смесь не отвечает классификационным критериям.

2.2 Элементы маркировки

Спецификация по мерам безопасности предоставляется по требованию.

Символы факторов риска: Не предусмотрены

Сигнальное слово: Сигнальное слово отсутствует

Краткая характеристика опасности

ФИЗИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ, Не классифицируется как физическая

СОПРЯЖЕННАЯ С РИСКОМ: угроза согласно критериям СLР

ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Не классифицируется как материал,

представляющий угрозу для здоровья,

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0

www.zf.com/contact

© ZF Friedrichshafen AG

1 / 20



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

7F Aftermarket

согласно критериям CLP.

ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не входит в классфикацию веществ, оказывающих вредное воздействие на

окружающую среду согласно.

Предупреждения:

Предотвращение: Никаких предостережений не дается.

Реагирование: Никаких предостережений не дается.

Хранение: Никаких предостережений не дается.

Утилизация: Никаких предостережений не дается.

Содержит алкилацетамид. Сенсибилизирующие компоненты:

Содержит сульфонат кальция. Может повлечь аллергическую

реакцию.

Другие опасности 2.3

Длительный или повторяющийся контакт с кожей без надлежащей очистки может приводить к закупорке пор, вызывая такие заболевания как жирная угревая сыпь/фолликулит. Отработанное масло может содержать вредные примеси. Не считается легковоспламеняющимся веществом, но при контакте с огнем горит.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Синтетическое базовое масло и Химическая природа:

присадки. Минеральное масло высокой

степени очистки.

Глубокоочищенное минеральное масло

содержит <3%

веществ, экстрагируемых ДМСО

(IP346).

Глубокоочищенное минеральное масло

входит в состав

продукта только в качестве дополнительного растворителя.

* содержит один или более номеров

CAS из списка:

64742-53-6, 64742-54-7,

64742-55-8, 64742-56-9,

64742-65-0, 68037-01-4,

72623-86-0, 72623-87-1,

8042-47-5, 848301-69-9.

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0

www.zf.com/contact

© ZF Friedrichshafen AG

2/20



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

Опасные компоненты

Химичес	СAS-Номер.	Классифик	Концен
кое	ЕС-Номер.	ация	траця
названи	Регистра	(ПОСТАНОВ	[%]
e	ционный	ЛЕН	
	номер	ИЕ (ЕС)	
		№1272/2008)	
Алкилац	866259-61-2	Skin Sens. 1B;	1 - 3
етамид		H317	
Сульфон	75975-85-8	Skin Sens. 1B;	0,1 - 0,9
аткальц		H317	, ,
я и			
Взаимоз	Не присво	Asp. Tox. 1; H304	0 - 90
аменяем	ено	,	
ые			
маловяз			
кие базо			
вые			
масла			
$(<20,5 \text{ M M}^2/\text{ c})$			
при 40°C)*			

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

Другая информация

Инструкции по Технике Безопасности на Производстве см. в Главе 8.

4. МЕРЫ ПЕРВОИ ПОМОЩИ

Общие рекомендации: Не обладает выраженной опасностью

при обычных условиях применения.

При вдыхании: Никакой медицинской помощи не

требуется при обычных

условиях применения. Если симптомы

повторяются, обратитесь за медицинской помощью.

При попадании на кожу: Удалите загрязненную одежду.

Промойте подвергшийся

воздействию участок поверхности тела струей воды, а затем водой с мылом, если оно имеется в наличии.

В случае продолжительного

www.zf.com/contact



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

раздражения, обратитесь за медицинской помощью.

При попадании в глаза: Промойте глаза большим количеством

воды. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. В случае продолжительного

раздражения, обратитесь за медицинской помощью.

При попадании в желудок: Как правило, не требует лечения, за

исключением случайного

проглатывания больших количеств продукта. Тем не менее, обратитесь за

консультацией к врачу.

Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и

отсроченные:

Признаки и симптомы жирной угревой сыпи/фолликулита могут включать образование черных

гнойничков и пятен на участках кожи,

подвергшихся воздействию. Проглатывание может вызывать тошноту, рвоту и/или диаррею.

Меры предосторожности при оказании

первой помощи:

Для оказания первой помощи

обязательно надевайте

подходящие средства индивидуальной

защиты, соответствующие

происшествию, повреждениям и

окружающей среде.

Врачу на заметку: Лечение симптоматическое.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасные свойства

Температура вспышки: $>= 185 \, ^{\circ}\text{C} / >= 365 \, ^{\circ}\text{F}$

Метод: ISO 2592

Температура возгорания: > 320 °C / 608 °F

Верхний предел взрываемости: Типичное значение 10 %(V)

Нижний предел взрываемости: Типичное значение 1 %(V)

Горючесть (твердого тела, газа): Нет данных

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0

www.zf.com/contact

© ZF Friedrichshafen AG Bepcия: 26.02.2018



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

Рекомендуемые средства

пожаротушения:

Пена, распыленная вода или водный туман. Сухой химический порошок, диокись углерода, песок или земля могут использоваться только при небольших возгораниях.

Запрещенные средства

Пожаротушения:

Не используйте воду в виде струи.

Особые виды опасности при тушении пожаров:

Вредные продукты сгорания могут включать: сложную смесь аэрозолей

из твердых частиц, капелек жидкости и газов (дым).

В случае неполного сгорания может

выделиться окись углерода. неустановленные органические и неорганические соединения.

Специальные методы пожаротушения:

Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.

Дополнительная информация:

Трудногорючая жидкость.

Специальное защитное оборудование для пожарных:

Следует надевать соответствующие средства индивидуальной защиты, в том числе химически стойкие

перчатки; химический стойкий костюм показан в случае, если ожидается значительный контакт с пролитой продукцией. В случае приближения к огню в ограниченном пространстве следует надевать автономный

дыхательный аппарат. Выбор одежды

пожарного, соответствующей стандартам (например, для Европы

EN469).

6 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации:

Избегайте попадания вещества на кожу и в глаза.

Предупредительные меры по охране окружающей среды:

Используйте соответствующие средства локализации для предотвращения загрязнения окружающей среды. Чтобы

предотвратить распространение или попадание в стоки, канавы или реки, используйте песок, землю или другие материалы для создания барьеров.

материалы для создания барьеров.
© ZF Friedrichshafen AG Версия: 26.02.2018

www.zf.com/contact



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

Местные власти должны быть

уведомлены в случае

невозможности удержания утечек в

крупных размерах.

Методы и материалы для локализации и очистки:

Может быть скользким при проливе. При разливе масла необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой. Утечки удерживать с помощью насыпи и абсорбентов.

Утилизировать жидкость либо непосредственно, либо собрав при

помощи абсорбента.

Место разлива засыпать такими абсорбентами как песок, глина и пр. и утилизировать надлежащим образом.

Дополнительная рекомендация: Руководство по выбору

индивидуальных средств защиты см. Главу 8 данного паспорта

безопасности.

Рекомендации по утилизации

пролитого материала см. В Главе 13 данного Паспорта безопасности

вещества.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Общие меры безопасности:

Пользуйтесь местной вытяжной вентиляцией, если существует риск вдыхания паров, туманов или

аэрозолей. Используйте информацию настоящего паспорта безопасности в качестве исходных данных для оценки

риска в конкретных условиях и выбора соответствующих мер и

средств, обеспечивающих безопасную работу с данным материалом, его

хранение и утилизацию.

Информация о безопасном обращении:

Избегайте продолжительного или повторяющегося контакта с кожей. Избегайте вдыхания паров и/или тумана/аэрозоля. При работе с продуктом, затаренным в бочки,

необходимо пользоваться

соответствующим оборудованием и

травмобезопасной обувью.

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0

www.zf.com/contact

© ZF Friedrichshafen AG Beрсия: 26.02.2018



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

Утилизируйте надлежащим образом любую загрязненную ветошь или обтирочный материал во избежание

возникновения пожара.

Материалы, которых следует избегать: Сильные окислители.

Этот материал обладает потенциалом Транспортировка продукта:

к накоплению статического

электричества. Во время всех работ по

транспортировке должно быть обеспечено правильное заземление и

электрическое соединение.

Хранение 7.1

> Тару с продуктом хранить плотно Другие данные:

закрытой в прохладном, хорошо

вентилируемом месте.

Используйте надлежащим образом маркированные и закрывающиеся

контейнеры.

Хранить при комнатной температуре.

Упаковочный материал: Подходящий материал: В качестве

материалов для изготовления или облицовки тары используйте мягкую сталь или полиэтилен высокой

плотности.

Неподходящий материал: Избегайте

использования тары из поливинлхлорида (ПВХ).

Полиэтиленовые контейнеры не Рекомендации по Выбору Контейнера:

следует подвергать воздействию высоких температур ввиду возможных

деформаций.

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 8.

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия	Параметры контроля / Допустимая концентрация	Источники данных
Масляный туман, минеральный	Не присвоено	TWA ((вдыхаемая	5 мг/м³	США. Пороговые

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany © ZF Friedrichshafen AG

7/20

Версия: 26.02.2018

Phone: +49 9721 4756-0 www.zf.com/contact



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

	фракция))	значения
		согласно
		ACGIH

Биологические профессиональные уровни воздействия

Значение биологического предела не декларируется.

Методы мониторинга

Может потребоваться мониторинг концентраций веществ в воздухе рабочей зоны или на общем рабочем месте для подтверждения соответствия ОБУВ (ориентировочному безопасному уровню воздействия) и адекватности мер предотвращения воздействия на организм. Для некоторых веществ целесообразно также проводить биологический мониторинг. Для измерения воздействия должны применяться проверенные методы компетентным лицом, а пробы должны анализироваться аккредитованной лабораторией. Примеры источников рекомендуемых методов воздушного мониторинга приведены ниже, либо обращайтесь к поставщику. Другие национальные методы могут быть использованы.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods

http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods

http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances

http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.

http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

Инженерно-технические мероприятия:

Необходимый уровень защиты и тип средств контроля может изменяться в зависимости от возможных условий воздействия. Сделайте выбор средств контроля исходя из оценки риска в конкретных условиях. Надлежащие меры: Вентиляция, обеспечивающая поддержание концентрации веществ в воздухе рабочей зоны на заданном уровне. Там, где продукт нагревается, распыляется или образует туман, существует более высокая вероятность присутствия продукта в воздухе рабочей зоны. Общие

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0

www.zf.com/contact

© ZF Friedrichshafen AG

8 / 20

E

Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

сведения: Определите процедуры для безопасной эксплуатации и обслуживания средств контроля. Обеспечьте обучение и подготовку работников, находящихся в зоне опасности, а также соответствующий контроль, относящийся к нормальной эксплуатации данного продукта. Обеспечьте надлежащий отбор. испытания и обслуживание оборудования для контроля воздействия (средства индивидуальной защиты, местная вытяжная вентиляция). Остановить систему передоткрыванием или техническим обслуживанием оборудования. Стоки хранить в опечатанном виде до утилизации или последующего повторного применения. Всегда тщательно соблюдайте правила личной гигиены, в т. ч. мойте руки после работы с материалом и перед едой, питьем и/или курением. Регулярно стирайте рабочую одежду и средства защиты для удаления загрязнений. Утилизируйте загрязненную одежду и обувь, которые невозможно очистить. Поддерживайте чистоту и порядок.

Средства индивидуальной защиты

Предохранительные меры

Избегать прямого контакта с продуктом, носить защитную одежду. Индивидуальные средства защиты (ИСЗ) должны удовлетворять требованиям государственных или отраслевых норм. 0

Защита дыхательных путей:

При обычных условиях использования нет необходимости в применении средств защиты дыхательных путей. В соответствии с установленными правилами производственной гигиены, следует принимать меры предосторожности, чтобы материал не попадал в органы дыхания. О Если средства технического управления не поддерживают концентрацию веществ в воздухе на безопасном для здоровья уровне, необходимо использовать респиратор или фильтрующий противогаз БФК. Проконсультируйтесь с поставщиками

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0

www.zf.com/contact



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

средств защиты органов дыхания. Если условия эксплуатации позволяют использовать фильтрующий противогаз, подберите соответствующую комбинацию маски и фильтра. Выберите фильтр, пригодный для смеси органических газов и паров [тип А/тип Р, точка кипения > 65 °C (149 °F)].

Защита рук Примечания:

Если возможен контакт вещества с кожей рук, то необходимо использование перчаток из маслостойких материалов: ПВХ, неопрена или нитрилового каучука. Пригодность и срок службы перчаток зависит от особенностей использования, например, от частоты и длительности контакта, химической стойкости материала перчаток, способности не ограничивать движения кисти. Обязательно проконсультируйтесь с поставщиком перчаток. Загрязненные перчатки следует заменить новыми. Личная гигиена является ключевым элементом эффективного ухода за кожей рук. Перчатки следует надевать только на чистые руки. После использования перчаток руки следует тщательно вымыть и Рекомендуется нанести не имеющий запаха увляжняющий крем.

При продолжительном контакте рекомендуется использовать защитные перчатки, время прорыва которых составляет более 240 минут, предпочтительно > 480 минут, если таковые имеются. Для кратковременной защиты/защиты от разбрызгивания рекомендуется использовать аналогичные средства, однако в случае отсутствия перчаток, обеспечивающих указанную степень защиты, допускается использование перчаток с более низким временем прорыва при условии соблюдения надлежащего режима эксплуатации и смены перчаток. Толщина перчатки не является надежным показателем степени устойчивости к действию

Зашита глаз:



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

химических веществ, которая зависит от точного состава материала

от точного состава материала перчатки. Как правило, толщина перчатки должна составлять более 0,35 мм (данный параметр зависит от

материала перчатки и ее типа).

При обычных условиях применения не

требуется использования средств

защиты кожи.

Защита кожи и тела: Специальных средств защиты кожи,

помимо обычной рабочей одежды,

обычно не требуется.

Согласно правилам надлежащей практики охраны труда, следует надевать стойкие к воздействию химических веществ перчатки.

Тепловые факторы опасности: Неприменимо

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации: Примите надлежащие меры для

выполнения требований

соответствующего природоохранного

законодательства. Избегайте загрязнения окружающей среды, следуя рекомендациям, которые приведены в разделе 6. При

необходимости, предотвращайте слив нерастворенного вещества в сточные воды. Сточные воды должны быть обработаны в муниципальных или

промышленных очистных сооружениях перед сбросом в

поверхностные воды.

Местные нормативы по предельно допустимым выбросам должны

соблюдаться при выбросе

отработанного воздуха, содержащего

пары.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: Жидкость при комнатной температуре

Цвет: Синий

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0 www.zf.com/contact



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

	$\alpha \sim 0$	·
20404.	Слабый углеводород	птти
Запах:	Слаови углеводород	цирии

Порог восприятия запаха: Нет данных

рН: Неприменимо

рп.	пеприменимо	
Температура застывания	-42 °C / -44 °F	Метод DIN ISO 3016
Начальная точка кипения и интервал кипения	> 280 °C / 536 °F	расчётное значение
Температура вспышки	>= 185 °C / >= 365 °F	ISO 2592
Скорость испарения	Нет данных	
Горючесть (твердого тела, газа)	Нет данных	
Верхний предел взрываемости	Типичное значение 10 %(V)	
Нижний предел взрываемости	Типичное значение 1 %(V)	
Давление пара	< 0,5 Πa (20 °C / 68 °F)	расчётное значение
Относительная плотность пара	> 1	расчётное значение
Относительная плотность	0,846 - 0,852 (15 °C / 59 °F)	
Плотность	846 - 852 кг/м³ (15 °C / 59 °F)	ISO 12185
Показатели растворимости		
Растворимость в воде	незначительный	
Растворимость в других растворителях	Нет данных	
Коэффициент распределения (ноктанол/вода)	Pow: > 6	(на основе информации для аналогичных продуктов)



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

Температура самовозгорания	> 320 °C / 608 °F	
Вязкость, динамическая	Нет данных	
Вязкость, кинематическая	5,4 - 5,8 mm²/s (100 °C / 212 °F)	DIN 51562-1
Взрывоопасные свойства	Не классифицировано	
Окислительные свойства	Нет данных	
Электропроводность	Не ожидается, что материал накапливает статическое электричество.	
Температура разложения	Нет данных	

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Реакционная способность: Продукт не представляет никакой

реакционной опасности, кроме описанной в следующем подпункте.

omitaminon b enegation negativa

10.2 Химическая устойчивость: Продукт стабилен.

10.3 Возможность опасных реакций: Вступает в реакции с сильными

окислителями.

10.4 Условия, которых следует избегать: Экстремальные температуры и прямой

солнечный свет.

10.5 Несовместимые материалы: Сильные окислители.

10.6 Опасные продукты разложения: При обычном режиме хранения

образования опасных продуктов разложения не предполагается.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

Основания для приведенных данных: Приведенная информация основана на

данных по компонентам и токсикологии подобных

продуктов. Если не указано иное, приведенные данные относятся к продукции в целом, но не к отдельным компонентам.

Информация о вероятных путях

воздействия:

Контакт с кожей и слизистой глаз является основным путем воздействия. Воздействие может также иметь место при случайнои употреблении

внутрь.

Острая токсичность

Продукт:

Острая оральная токсичность: LD50 крыса: > 5.000 mg/kg

Примечания: Считается, что обладает

низкой токсичностью

Острая ингаляционная токсичность: Примечания: Не предполагается

ингаляционной токсичности при обычных условиях применения.

Острая дермальная токсичность: LD50 кролик: > 5.000 mg/kg

Примечания: Считается, что обладает

низкой токсичностью:

Разъедание/раздражение кожи

Продукт:

Примечания: Предполагается, что может вызывать легкое раздражение., Длительный или повторяющийся контакт с кожей без надлежащей очистки может приводить к закупорке пор, вызывая такие заболевания как жирная угревая сыпь/фолликулит.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Продукт:

Примечания: Предполагается, что может вызывать легкое раздражение.

Респираторная или кожная сенсибилизация

Продукт:

Примечания: Нет оснований предполагать сенсибилизирующее действие.

Компоненты:

Алкилацетамил:

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket

Примечания: Экспериментальные данные показали, что концентрация потенциально сенсибилизирующих компонентов, присутствующих в данном продукте, не вызывает сенсибилизацию кожи.

Может вызывать аллергическую реакцию у чувствительных людей.

Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0 www.zf.com/contact

(F)

Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

Сульфонат кальция:

Примечания: Может вызывать аллергическую реакцию у чувствительных людей.

Мутагенность зародышевой клетки

Продукт:

Примечания: Не считается мутагенным.

Канцерогенность

Продукт:

Примечания: Не считается канцерогенным.

Материал	GHS/CLP Канцерогенность Классификация
Минеральное масло высокой	Канцерогенное действие не
степени очистки	классифицировано

Репродуктивная токсичность

Продукт:

Примечания: Не предполагается снижения фертильности. Не предполагается токсического воздействия.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Продукт:

Примечания: Не предполагается токсического воздействия.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Продукт:

Примечания: Не предполагается токсического воздействия.

Токсичность при аспирации

Продукт:

Не считается опасным при аспирации.

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания: Отработанные масла могут содержать опасные примеси, накопившиеся в процессе эксплуатации. Концентрация этих примесей зависит от особенностей использования продукта; они могут представлять опасность для здоровья и для окружающей среды при утилизации материала. Со ВСЕМИ отработанными маслами надо обращаться, соблюдая осторожность, и максимально избегать их попадания на кожу.

Примечания: Оказывает слабое раздражающее действие на дыхательную систему.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0 www.zf.com/contact © ZF Friedrichshafen AG Версия: 26.02.2018

Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9



7F Aftermarket

Основания для приведенных данных:

Экотоксикологические данные специально для этого продукта не

были получены.

Приведенная информация основана на

знании свойств компонентов и результатах экотоксикологических исследований аналогичных продуктов. Если не указано иное, приведенные данные относятся к продукции в

целом, но не к отдельным

компонентам.(LL/EL/IL50 выражаются в виде номинального количества продукта, которое требуется

для приготовления водного экстракта

для испытаний).

Экотоксичность

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам

(Острая токсичность):

Примечания: Считается практически

не токсичным:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

Токсичность для ракообразных

(Острая токсичность):

Примечания: Считается практически

не токсичным:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

Токсичность для водорослей/водных

растений (Острая токсичность):

Примечания: Считается практически

не токсичным:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

Токсичность по отношению

к рыбам (Хроническая токсичность):

Примечания: Нет данных

Токсичность для ракообразных

(Хроническая токсичность):

Примечания: Нет данных

Токсичность для микроорганизмов

(Острая токсичность):

Примечания: Нет данных

Стойкость и разлагаемость

Продукт:

Примечания: Продукт не является Биоразлагаемость: быстро биоразлагаемым. Основные

компоненты являются

биоразлагаемыми, однако продукт

содержит вещества, не

поддающиеся биоразложению.

Потенциал биоаккумуляции

Продукт

www.zf.com/contact

Биоаккумуляция:

Примечания: Содержит компоненты, которые могут накапливаться в живых

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0

© ZF Friedrichshafen AG



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

организмах.

Коэффициент

распределения (ноктанол/вода)

Pow: > 6Примечания: (на основе информации для аналогичных

продуктов)

Подвижность в почве

Продукт

Мобильность:

Примечания: Продукт представляет собой жидкость практически при любых природных условиях., При попадании в почву поглощается ее

частицами.

Примечания: Не смешивается с водой/собирается на ее поверхности.

Другие неблагоприятные воздействия данные отсутствуют

Продукт

Дополнительная экологическая информация:

Продукт является смесью нелетучих компонентов, которые не высвобождаются в атмосферу в больших количествах. Не предполагается возможность разрушения озонового слоя, образования фотохимического озона

или влияния на глобальное

потепление.

Плохо растворимая смесь. Может

вызывать физическое

загрязнение водных организмов.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1 Методы удаления

Остаточные отходы: Регенерировать или рециркулировать,

если возможно.

Собирать в специально оборудованном месте в

специальные контейнеры и передавать

для утилизации

предприятию/организации, имеющим право (лицензию) на обращение с

данным видом отходов.

Не сбрасывать в окружающую среду, в канализацию или водные стоки. Примите меры против загрязнения отходами почвы и грунтовых вод и против сброса в окружающую среду.

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0 www.zf.com/contact © ZF Friedrichshafen AG Bepcия: 26.02.2018



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

ZF Aftermarket

Отходы, проливы и использованный

продукт являются опасными

отходами.

Загрязненная упаковка: Утилизировать в соответствии с

действующими нормами, предпочтительно при помощи определенного сборщика

или подрядчика. Компетентность

сборщика или подрядчика определяется заранее.

Утилизация должна проводиться в соответствии с действующими в

данном регионе, стране и

административной единице законами

и нормативными актами.

Местное законодательство

Примечания:

Утилизация должна проводиться в соответствии с действующими в

данном регионе, стране и

административной единице законами

и нормативными актами.

14 ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

14.1 Международные правила

 ADN
 Не подлежит контролю как опасный груз

 ADR
 Не подлежит контролю как опасный груз

 IATA-DGR
 Не подлежит контролю как опасный груз

 IMDG-Code
 Не подлежит контролю как опасный груз

14.2 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Колексом МКХ

Категория загрязнения Неприменимо Тип судна Неприменимо Название продукта Неприменимо Особые меры предосторожности Неприменимо

14.3 Особые меры предосторожности для пользователя

Примечания Особые меры предосторожности:

особые меры предосторожности, которые пользователь должен знать и

соблюдать применительно к

транспорту, см. в главе 7, Правила

обращения и хранения.

Дополнительная Информация: Правила MARPOL применимы к

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0 www.zf.com/contact



Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

7F Aftermarket

морским перевозкам в виде насыпного груза. ВОПОГ - объявления ID9006 только тогда, когда осуществляется танкерами.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 15. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Другие международные нормативные правила

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

Все компоненты зарегистрированы или попадают под FINECS:

исключения для полимеров.

TSCA: Все компоненты зарегистрированы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 16.

Полный текст формулировок по охране здоровья

Может быть смертельным при проглатывании и последующем H304 попадании в дыхательные пути.

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. H317

Полный текст других сокращений

Опасность при аспирации Asp. Tox.

Кожный аллерген Skin Sens.

Определения стандартных Аббревиатуры и сокращения:

аббревиатур и сокращений, используемых в настоящем документе, можно посмотреть

в справочной литературе (например, в

научных словарях) и/или на веб-

сайтах.

Регламент: Директива 1907/2006/ЕС

> 1. ГН 2.2.5.1313-03. "Предельнодопустимые концентрации (ПДК)

вредных веществ в воздухе

рабочей зоны."

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0

www.zf.com/contact

© ZF Friedrichshafen AG Версия: 26.02.2018

Название продукта: ZF-LIFEGUARDFLUID 9

7F Aftermarket

2. ГОСТ 12.1.007-76. "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности." 3. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны." 4. ГН 2.1.5.1315-03 "Предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических вешеств в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и куль 5. ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка." 6. Правила безопасности при транспортировке железнодорожным транспортом и порядок ликвидации при авариях, связанных с опасными материалами. 7. ГОСТ 30333-2007 ППаспорт безопасности химической продукции. Общие требования

Дополнительная информация

Учебная консультация:

Предоставить надлежащую информацию, инструкции и провести обучение операторов.

Дополнительная информация:

Вертикальная черта (I) на левом поле указывает на внесение поправок в предыдущую редакцию документа.

Источники основных данных, используемые для составления технической спецификации:

Приведенные данные взяты в том числе из одного или нескольких источников (таких как токсикологические данные Медицинской службы Shell, паспорт материала поставщика, данные Европейской ассоциации нефтяных

компаний CONCAWE, Международная база данных единообразной химической

информации IUCLID, регламент EC

1272/2008 и т. д.).

Приведенные данные основаны на текущих знаниях о продукте и служат для описания свойств продукта только применительно к требованиям по безопасному обращению с ним. Таким образом, они не должны рассматриваться как гарантирующие какие-либо из характерных свойств продукта.

ZF Friedrichshafen AG • ZF Aftermarket Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany Phone: +49 9721 4756-0 www.zf.com/contact

© ZF Friedrichshafen AG