

Bande isolante

La bande isolante polyvalente est idéale pour une réparation rapide de véhicules, machines et bateaux. Elle peut par exemple être utilisée pour étancher des tuyaux flexibles ou rigides et des tubes, ou encore pour isoler des câbles et des connexions. Contrairement aux bandes adhésives standard, la bande silicone n'adhère qu'à elle-même. Son utilisation ne dépend donc pas des propriétés du support d'application. Elle procure des résultats de qualité professionnelle, y compris sur les supports

huileux, mouillés et sales. La bande isolante convient aussi, par exemple, en cas d'endommagement de la durite de radiateur par des martres ou lorsque la pièce de rechange nécessaire à la réparation n'est pas disponible. Elle offre également aux garagistes surchargés la possibilité de recourir à une solution pratique et rapide permettant au client de continuer à utiliser son véhicule jusqu'au prochain rendez-vous.

Type: résistant au climat
thermorésistant

Propriété chimique: résistant aux UV à l'huile
résistant à résistante
contre les acides

Champ de température: -60 à +250 °C

Allongement à la rupture: 300 %

Matériel: Silicone

Info: étanche
auto-soudant

Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Couleur	UL	N° d'article
3	25	0,5	 	1	50272001
			 	1	50272002

