



H05VV-F

Elektroleitung | Schlauchleitung, mittel

- Kupferleiter, blank
- feindrätig
- Adern verseilt

Spannung:
Material:
Gebindeart:

bis 300 V
PVC
Ring

Temperaturbereich:
Prüfzeichen:

-40 bis +70 °C
VDE 0295
VDE 0207

Leiter	Außen-Ø mm	Adernquerschnitt mm ²	Adernfarbe	Farbe	ME	LE	Artikel-Nr.
2	6,2	2 x 0,75			Meter	50	51275626000
	6,6	2 x 1,0			Meter	50	51275627000
	7,5	2 x 1,5			Meter	50	51275628000
3	7	3 x 1,0			Meter	50	51275637000
	8,2	3 x 1,5			Meter	50	51275638000
4	7,8	4 x 1,0			Meter	50	51275647000
	9,1	4 x 1,5			Meter	50	51275648000
5	8,6	5 x 1,0			Meter	50	51275650000
	10,2	5 x 1,5			Meter	50	51275658000
7	8,1	7 x 0,75			Meter	50	51275676000
	9,5	7 x 1,0			Meter	50	51275677000
	11,3	7 x 1,5				Meter	10
				Meter	50	51275678000	
8	12,3	8 x 1,5			Meter	50	51275688000

