



Technical Data Sheet

OILTEK PERFORMANCE 5W-30 C2

MM Long	MM Short
140550061420	5W30C2L1x12
140550061421	5W30C2L5x3

Specifications, Approvals & Recommendations

- ACEA C2

Meets requirements of:

- PSA B71 2290

For a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local representative.

Typical Physical Characteristics

<i>Properties</i>	<i>Method</i>	<i>OILTEK PERFORMANCE 5W-30 C2</i>
Kinematic Viscosity @40°C cSt	ASTM D445	65
Kinematic Viscosity @100°C cSt	ASTM D445	10.7
Density @15°C kg/m ³	ASTM D4052	839
Flash Point °C	ASTM D92	233
Pour Point °C	ASTM D97	-48

These characteristics are typical of current production.

Health, Safety & Environment

Health and Safety

This product is unlikely to present any significant health or safety hazard when properly used in the recommended application and good standards of personal hygiene are maintained.

Avoid contact with skin. Use impervious gloves with used oil. After skin contact, wash immediately with soap and water.

Guidance on Health and Safety is available on the appropriate Safety Data Sheet.

Protect the Environment

Take used oil to an authorized collection point. Do not discharge into drains, soil or water.



Scheda Tecnica

OILTEK PERFORMANCE 5W-30 C2

MM Codice Lungo	MM Codice Corto
140550061420	5W30C2L1x12
140550061421	5W30C2L5x3

Specifiche, Approvazioni & Raccomandazioni

- ACEA C2

Incontra i requisiti di:

- PSA B71 2290

Per un elenco completo di approvazioni e raccomandazioni, si prega di contattare il vostro rappresentante locale.

Caratteristiche Fisiche Tipiche

Proprietà	Metodo	OILTEK PERFORMANCE 5W-30 C2
Viscosità Cinematica @40°C cSt	ASTM D445	65
Viscosità Cinematica @100°C cSt	ASTM D445	10.7
Densità @15°C kg/m ³	ASTM D4052	839
Punto di Infiammabilità °C	ASTM D92	233
Punto di Scorrimento °C	ASTM D97	-48

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione attuale.

Salute, Sicurezza & Ambiente

Salute e Sicurezza

Questo prodotto non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza.

Proteggiamo l'Ambiente

Consegnare l'olio utilizzato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare il lubrificante usato in fogna, suolo o acque.



Karta danych technicznych

OILTEK PERFORMANCE 5W-30 C2

MM Long	MM Short
140550061420	5W30C2L1x12
140550061421	5W30C2L5x3

Specyfikacje, dopuszczenia i rekomendacje

- ACEA C2

Spełnia wymagania:

- PSA B71 2290

Aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i zaleceń skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Typowe właściwości fizyczne

Właściwości	Metoda	OILTEK PERFORMANCE 5W-30 C2
Lepkość kinematyczna @40°C cSt	ASTM D445	65
Lepkość kinematyczna @100°C cSt	ASTM D445	10.7
Gęstość @15°C kg/m ³	ASTM D4052	839
Temperatura zapłonu °C	ASTM D92	233
Temperatura płynięcia °C	ASTM D97	-48

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji.

Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Zdrowie i bezpieczeństwo

Produkt nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem właściwej higieny osobistej.

Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych, gdy może dojść do kontaktu ze użytym olejem. W przypadku kontaktu ze skórą umyć niezwłocznie wodą z mydłem.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki.

Ochrona środowiska

Zużyty olej przekazywać do jednostek recyklingu. Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię.



Ficha técnica

OILTEK PERFORMANCE 5W-30 C2

MM Long	MM Short
140550061420	5W30C2L1x12
140550061421	5W30C2L5x3

Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

- ACEA C2

Cumple los requerimientos de:

- PSA B71 2290

Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte a su representante local.

Características físicas típicas

<i>Propiedades</i>	<i>Método</i>	<i>OILTEK PERFORMANCE 5W-30 C2</i>
Viscosidad cinemática @40°C cSt	ASTM D445	65
Viscosidad cinemática @100°C cSt	ASTM D445	10.7
Densidad @15°C kg/m ³	ASTM D4052	839
Punto de inflamación °C	ASTM D92	233
Punto de congelación °C	ASTM D97	-48

Estas características son típicas de la actual producción.

Seguridad, higiene y medioambiente

Seguridad e higiene

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se utiliza correctamente en la aplicación recomendada y se siguen los adecuados estándares de higiene personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Una guía completa sobre seguridad e higiene está disponible en la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, en el suelo o en el agua.