

10004800



R010624

FIAT, LANCIA, SEAT



c.c. 1585,1755,1756 (cm3) 84 (mm)

1 131C3.000;131C4.000;132A7.000;132C2.000;132C6.000;132D.000;138AR.000;2ACT




1 1000 Km -90°+8.5 Kpm **RETIGHTENING**

1 1000 Km -90°+62 lbf **RETIGHTENING**

ROUGHNESS

MLS		
ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 μm	2.3 μm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 μm	3.8 μm MAX



TORQUE SEQUENCE



$-90^{\circ}+$
 LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
 AFLOJAR 90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS

-180°
 LOOSEN ALL THE BOLTS
 AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS

$\lt; >$
 RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT (LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS WITH OPEN BLOWER)
 OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT (ROTAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO)
 DEJAR ENRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOF APERTO)
 ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojusa.es