


10066800

R010624

CITROEN, FIAT, PEUGEOT



c.c. 1580,1761,1905 (cm3) 83 (mm)

1	XU5JP(BFZ)
2	171A;171B;B1A;B1E;B6E;XU51C;XU52C;XU5CP;XU5JA
3	171A;171B;B1A;B1E;B6E;XU51C;XU52C;XU5CP;XU5JA

1	81024600	M11X1.50X168(10)
2	81000800	M11X1.50X168(10)
3	81000900	M11X1.50X175(10)

85002200

CHECK CATALOG

1	1) 3 Kpm 2) 6 Kpm 3) -180° 4) 2 Kpm	5) 150° 6) 150°
2	1) 3 Kpm 2) 6 Kpm 3) -180° 4) 2 Kpm	5) 120°
3	1) 3 Kpm 2) 6 Kpm 3) -180° 4) 2 Kpm	5) 150° 6) 150°

1, 2, 3 NO

RETIGHTENING

(Kp.m)

1	1) 22 lbf 2) 43 lbf 3) -180° 4) 15 lbf	5) 150° 6) 150°
2	1) 22 lbf 2) 43 lbf 3) -180° 4) 15 lbf	5) 120°
3	1) 22 lbf 2) 43 lbf 3) -180° 4) 15 lbf	5) 150° 6) 150°


1, 2, 3 NO

RETIGHTENING

(lb.ft)

ROUGHNESS

ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX



-90° +

-180°

<>

LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
AFLOJAR 90° Y APRIAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS
LOOSEN ALL THE BOLTS
AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS
RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
(LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET))
OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOESTATO
DEJAR ENfriAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CON LA BARRERA ABIERTA)
ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THE QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojsa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojsa.es