


Renault Megane (1, Classic, Coach, Scenic) dwarsdraagarm

Renault heeft bij de hierboven genoemde voertuigen het design van de dwarsdraagarmen gewijzigd. De dwarsdraagarmen, die tot nu toe van gietijzer waren, worden door metalen draagarmen vervangen. Om aan de specificaties van de voertuigfabrikant te voldoen, heeft ook TRW metalen draagarmen ingevoerd. JTC334 en JTC335 worden door JTC1113 en JTC1114 vervangen. Daarmee verbonden wordt ook de uitvoering van de draagscharnieren gewijzigd van JBJ603 naar JBJ761.



De nieuwe dwarsdraagarmen mogen alleen met de nieuwe versie van de draagscharnieren ingebouwd worden! Bij het vervangen van de dwarsdraagarmen dienen de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden:

Altijd beide dwarsdraagarmen - JTC1113 en JTC1114 inclusief draagscharnier JBJ761 vervangen. De stabilisator en de bevestigingsonderdelen op de dwarsdraagarmen moeten eveneens vervangen worden.


Na het vervangen moet een asmeting uitgevoerd worden. Bovendien dienen alle opgaven van de fabrikant van het voertuig over het vervangen van dwarsdraagarmen en draagscharnieren nauwkeurig opgevolgd te worden.



JTC334 vervangen door JTC1113



JTC335 vervangen door JTC1114



JBJ603 vervangen door JBJ761

