

**Fissaggio delle scatole sterzo di ricambio JRM482, JRM483, JRM484, JRM485, JRM486, JRM491, JRM496, JRM501, JRM584, JRM585, JRM586, JRM587, JRM588, JRM7482, JRM7485, JRM7486, JRM7491, JRM7501, JRM7584, JRM7585, JRM7586**

A causa di una modifica nella produzione di serie, le scatole sterzo di ricambio elencate sopra sono dotate di due tipi di filettature di fissaggio: M12x1.25 e M12x1.75. Per questo motivo, prima del montaggio è necessario controllare il passo della filettatura del ricambio. Per questo controllo vi preghiamo di utilizzare un calibro per viti o di avvitare manualmente le viti nella filettatura. Queste ultime devono potersi avvitare per più giri senza bisogno di esercitare una forza eccessiva.



**Attenzione: l'uso di viti sbagliate causa il danneggiamento irreparabile della scatola sterzo! In occasione della sostituzione della scatola sterzo, TRW consiglia sostanzialmente di sostituire anche le viti di fissaggio.**



Vite M12x1.75  
Numero OE Ford: 1774878  
Numero OE Fiat: 51915330



Vite M12x1.25  
Numero OE Ford: 1675335  
Numero OE Fiat: 51856874

