


Fitting instructions	
Make:	Renault
Espace (SWB); 2002->	
Type:	3275
	Permanently linked to quality



Couplingsclass: A50-X



e11 00-4394



Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M10 17 46Nm





Torque settings for nuts and bolts (10.9)

M10 17 71 Nm 60Nm (with self-locking nut)

M12 19 121 Nm



0km 1000km



© 327570/05-02-2004/1

© 327570/05-02-2004/10




Fig. 1

77 11 218 330-A



NL**Montagehandleiding:**

1. Demonteer het reservewiel.
2. Zaag in het midden aan de onderzijde van de bumper een deel van 100 mm breed en 30 mm diep uit..
3. Demonteer de achterwielen.
4. Demonteer de kunststof beschermkappen (zie fig. 1).
5. Zaag overeenkomstig figuur 1 de aangegeven delen uit.
6. Plaats zijplaat L + R t.p.v. de punten A.
7. Monteer het geheel los-vast.
8. Monteer het balkgedeelte tussen de zijplaten.
9. Monteer het kogelhuis en stekkerplaat.
10. Monteer het verwijderde.
11. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogel-systeem de bijgevoegde montagehandleiding.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastiek dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

GB**Fitting instructions:**

1. Remove the spare tyre.
2. On the underside of the middle of the bumper, saw out a portion measuring 100 mm wide and 30 mm deep.
3. Remove the back wheels.
4. Remove the plastic protective caps (see fig. 1).
5. Saw out the portions as indicated in fig. 1.
6. Position sideplate L + R at points A.
7. Fit the whole hand-tight.
8. Fit the member section between the sideplates.
9. Fit the ball-hitch and the socket plate.
10. Fit the section removed.
11. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

© 327570/05-02-2004/3



Dispositivo di traino tipo: P.C. Brink 3275
Per autoveicoli: Renault Espace; 2002->
Tipo funzionale:

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: e11 00-4394
Valore D: 11,30 kN
Carico Verticale max. S: 80 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \text{ kN} < D$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPIERE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

modello:.....

targa:.....

Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 327570/05-02-2004/8

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter la notice de montage jointe.
- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter la notice de montage jointe.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-trépidement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaitre le poids de traction maximum et le poids en filetage sur la rouille autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veuillez en particulier à ne pas endommager les conductes d'électricité, de frein et de carburant.
- * Rester au moins à 10 mm de la face inférieure du pare-chocs un morceau de 100 mm de large et 30 mm de profondeur.
- * Scier au milieu de la face inférieure du pare-chocs un morceau de 100 mm de large et 30 mm de profondeur.
- * Démonter les routes arrêter.
- * Démonter les parties indiquées conformément à la figure 1.
- * Scier les parties cachées de protection en plastique (Voir la figure 1).
- * Placer la plaque latérale (G) / (D) à l'emplacement des points A.
- * Serrer l'ensemble à la main.
- * Monter le logement entre les plaques latérales.
- * Monter ce qui a été retiré.
- * Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.
- * Pour le montage et le démontage de la roue de secours, consulter la notice de montage jointe.

REMARQUE:

Conseiller le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

1. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.

2. Scier au milieu de la face inférieure du pare-chocs un morceau de 100

mm de large et 30 mm de profondeur.

3. Démonter les routes arrêter.

4. Démonter les parties cachées de protection en plastique (Voir la figure 1).

5. Scier les parties indiquées conformément à la figure 1.

6. Placer la plaque latérale (G) / (D) à l'emplacement des points A.

7. Serrer l'ensemble à la main.

8. Monter la partie entre les plaques latérales.

9. Monter le logement entre les plaques latérales.

10. Monter ce qui a été retiré.

F Instructions de montage:

- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren losen der Muttern nicht mehr ausgleichen!
- * Gegeben neuere Ausgleichswerte, da Ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

- * Für das hochstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihnen zu berücksichtigen.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Schwerfahrmuttern.
- * Außerdem Sie falls vorhandene Plastikkappen von den Punktschrauben entfernen.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebrochene Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Beschädigt werden können, das keine, dort eventuell vorhandene Leitungen verhindern (Wachs) und Antikorrosionsmittel entfernt werden.
- * Im Bereich der Anhängelackhauten muß Unterbodenbeschützungskonserven der Handlager zu Rate zu ziehen.
- * Für (eine) eventuelle erforderliche Anpassungen(en) „des Fahrzeugs“ ist

HINWEISE:

- * Fur die Montage und Demontage des annehmbaren Kugelsystems hängt die benötigte Montagetechnik zu Rate ziehen.
- * Fur die Montage und die Befestigungsmitte die Skizze zu Rate ziehen.
- * 1. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.
- * 2. Auf der Unterseite der Stoßstange in der Mitte einen 100 mm breiten und 30 mm tiefen Tell herauschneiden.
- * 3. Die Hinterseite abmontieren.
- * 4. Die Kunststoffschutzkappen abmontieren (Siehe Abbildung 1).
- * 5. Gemäß Abb. 1 die angegebene Teilie herausgesägen.
- * 6. Die Seitenwand (L) / (R) bei den Punkten A anlegen.
- * 7. Das Ganze halbtest anbringen.
- * 8. Den Trägerteil zwischen die Seitenwand montieren.
- * 9. Das Kugelgehäuse und die Steckdosenplatte montieren.
- * 10. Das Entfernte montieren.
- * 11. Die Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.

Montagetechnik:

- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.
- Użytywać kule w czystosci, oraz parametry regularym jeł smartuwanii.
- Stosować nakrętki oraz śrubę gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Nakryć wyciągłe wentylane plastikowe zasilaki w punktach przyśpawanych nakrętek.
- Wyjąć ubityki powłoki i klemiczek zabezpieczyc przed korozją.
- Przewody paliwowe.
- Podczas ewentualnych dwukrotowych upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody paliwowe.
- Po przejechaniu 1000 km dokrećć wszystkie elementy skręcanie.

Wskazówki:

- * Co do montażu i demontażu zdemowanego kuli zapoznać się z załącznikiem.
- * Co do montażu i srodków montażowych zapoznać się ze schematem.
- * 1. Zamontować sztywną zasadę do 30 mm głębokości.
- * 2. Wyjąć z jednego końca zasadę i zakończyć ją 100 mm głębokości.
- * 3. Zamontować zasadę do 30 mm głębokości.
- * 4. Zamontować zasadę do 30 mm głębokości.
- * 5. Wyjąć z jednego końca zasadę i zakończyć ją 100 mm głębokości.
- * 6. Umieśćć płytę bozonu (L) / (P) w punktach A.
- * 7. Zamontować zasadę z płytą bozonu.
- * 8. Zamontować odcinek porozecznicy pomiedzy płytami mocnymi.
- * 9. Zamontować odcinek porozecznicy pomiedzy płytami mocnymi.
- * 10. Zamontować odcinek porozecznicy pomiedzy płytami mocnymi.
- * 11. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.

Instrukcja montażu:

- Zasłoswanie się do powięzanych wskazań gwarantuje Państwu bezpiecznego użytkowania.



* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

DK

Montagevejledning:

1. Demontera reservhjulet.
2. Såga ut en del på 100 mm bred och 30 mm djup ur mitten av stötfångarens undersida.
3. Avlägsna bakhjulen.
4. Demontera skyddskåporna av plast (Se figur 1).
5. Såga ut delarna enligt fig. 1.
6. Placera sidoplattan (L) / (R) vid punkterna A.
7. Montera det hela löst fast.
8. Montera balkdelen mellan sidoplatorna.
9. Montera kuhuset och kontaktplattan.
10. Montera det som avlägsnats.
11. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borrhning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draket är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

1. Demonter reservehjulet.

2. Sav midt på kofangerens underside en del på 100 mm bredde og 30 mm dybde ud.
3. Demonter baghjulene.
4. Demonter kunststofbeskyttelseskapperne (Se fig.1).
5. Sav ifølge figur 1 de markerede dele ud.
6. Anbring sideplade (V)/(H) ved punkterne A.
7. Monter helheden løst-fast.
8. Monter bjælkedelen mellem sidepladerne.
9. Monter kuglehuset og kontaktpladen.
10. Monter de fjernede dele.
11. Spænd alle bolte og møtrikker jf. tabellen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

Rådfør for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem den vedlagte montagevejledning.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
 - * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
 - * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
 - * Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-, bremse eller benzinslange
 - * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

© 327570/05-02-2004/5

E Instrucciones de montaje:

1. Desmontar la rueda de repuesto
2. Serrar y sacar del centro del lado inferior del parachoques una parte de 100 mm de ancho y 30 mm de profundidad.
3. Desmontar las ruedas traseras.
4. Desmontar las cubiertas protectoras sintéticas (Véase la figura 1).
5. Serrar las partes indicadas en la fig 1.
6. Instalar la placa lateral (izq.) / (dcha.) a la altura de los puntos A.
7. Montar el conjunto sin apretar del todo.
8. Montar la parte de larguero entre las placas laterales.
9. Montar la caja de la bola y placa enchufe.
10. Montar lo retirado.
11. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.

S Monteringsanvisningar:

1. Demontera reservhjulet.
2. Såga ut en del på 100 mm bred och 30 mm djup ur mitten av stötfångarens undersida.
3. Avlägsna bakhjulen.
4. Demontera skyddskåporna av plast (Se figur 1).
5. Såga ut delarna enligt fig. 1.
6. Placera sidoplattan (L) / (R) vid punkterna A.
7. Montera det hela löst fast.
8. Montera balkdelen mellan sidoplatorna.
9. Montera kuhuset och kontaktplattan.
10. Montera det som avlägsnats.
11. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borrhning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draket är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

I Istruzioni per il montaggio:

1. Smontare la ruota di scorta
2. Segare via dalla parte centrale inferiore del paraurti un pezzo largo 100 mm e profondo 30 mm.
3. Smontare le ruote posteriori.
4. Smontare le calotte di protezione in plastica (Vedi figura 1).
5. Segare via le parti indicate in figura 1.
6. Posizionare il pannello laterale (SX) / (DX) in corrispondenza dei punti A.
7. Montare l'insieme senza serrare.
8. Montare la traversa fra i pannelli laterali.
9. Montare l'alloggiamento della sfera e la piastra di contatto.
10. Montare quanto rimosso.
11. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

© 327570/05-02-2004/6