

Service-Anweisungen zu Luftfilter für Ansteuerung der Regeldose

Einleitung:

Die druckluftgesteuerte Regeldose des Turboladers wird aus dem Druckluftsystem des Fahrzeugs und einem Taktventil angesteuert. Dem Taktventil ist ein Luftfilter vorgeschaltet, welcher einem Service-Intervall unterliegt.

Hinweis:

Feuchtigkeit oder andere Verunreinigungen in der Ladedruckregelung können deren einwandfreie Funktion beeinträchtigen.

Anweisungen:

Beim Einbau eines neuen Turboladers ist immer die Filterpatrone „VGT“ zu erneuern. Der Zustand des Taktventiles und die Leitungssysteme sind auf Funktion und Sauberkeit zu prüfen.



Bild ist nur als Beispiel anzusehen, die Artikelnummer ist entsprechend der Fahrzeugdaten zu ermitteln.

Fahrzeughersteller: Iveco

Fahrzeuge: Cursor 8 / 10 / 13

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T911363, T914084, T914120

Hersteller Ausf.-Nr.: 4033191H, 4033101H, 4033195H

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.