

Montage-Hinweis Radlagersatz 713 6783 20

Hersteller: Ford
Modelle: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Art-Nr.: 713 6783 20 (für Hinterachse)



Bild 1: FAG-Radlagersatz 713 6783 20

Beim Radlagerwechsel auf der Hinterachse darf nach dem Festziehen der Achsmutter diese nicht mehr nachgezogen werden.

Sollte das Drehmoment überprüft werden, ist die Achsmutter mindestens zwei Umdrehungen zu Lösen, um sie dann wieder auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment festzuziehen.

Es ist darauf zu achten, dass beim Festziehen der Mutter die Bremstrommel in entgegengesetzter Richtung mitgedreht wird.

Das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment vom Fahrzeughersteller beträgt 260 Nm.

Hinweis:

Je nach Modell können die Achsmuttern ein Linksgewinde bzw. ein Rechtsgewinde haben.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 08.2009

FAG 0006

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

FAG