

Montage-instructie wiellagerset 713 6783 20

Fabrikant: Ford
Modellen: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Artikelnr.: 713 6783 20 (voor achteras)



Fig. 1: FAG-wiellagerset 713 6783 20

Bij het vervangen van de wiellager op de achteras mag de asmoer, nadat deze is aangehaald, niet meer vaster worden aangedraaid.

Als het aanhaalmoment moet worden gecontroleerd, moet u de asmoer minstens twee slagen losdraaien, om de moer vervolgens weer met het voorgeschreven aanhaalmoment aan te draaien.

Let erop dat bij het aandraaien van de moer de remtrommel in tegengestelde richting wordt megedraaid.

Het door de autofabrikant voorgeschreven aanhaalmoment bedraagt 260 Nm.

Opgelet:

De asmoer aan de linkerkant heeft een linkse schroefdraad en de asmoer aan de rechterkant heeft een rechtse schroefdraad.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 08.2009

FAG 0006

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

FAG