

Montage-instructie afdichtring voor voorste wiellager

Fabrikanten: Audi, Seat, Skoda, VW

Modellen:

Audi A2 (8Zo)

Seat Cordoba (6L2)
Ibiza (6L1)

Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)
Roomster (5J)

VW Polo (9N)
Fox (5Z1)

Artikelnr.: 713 6104 70 (FAG-kit)

OE-nr.: 14" 6Q0407623B / E
(afdichtring)

Artikelnr.: 713 6105 70 (FAG-kit)

713 6105 80 (FAG-kit)
OE-nr.: 13" 6Q0407623C
(afdichtring)



Fig. 1: De afdichtringen kunnen in ontwerp en kleur afwijken!

Verontreiniging op de binnenkant van de wiellager kan schade aan de wiellager en een foutieve aflezing van het wieltoerental tot gevolg hebben. Hierbij kunnen ook de afdichting van de wiellager en de wieltoerentalsensor worden beschadigd.

Als u een wiellager vervangt, moet u ook een afdichtring gebruiken, die op de kegel van de aandrijfias wordt geplaatst (zie Fig. 1).

Opgelet:

Vanaf half september 2009 worden door FAG de benodigde afdichtringen bij de desbetreffende kit bijgevoegd! Hierdoor is een verwisseling of verkeerde toewijzing van de afdichtringen uitgesloten.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 08.2009

FAG 0007

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

FAG