

## Instrukcja montażu zespołu łożyska koła 713 6100 20

Producent: Audi, Seat, VW

Model:  
 Audi: A3, TT  
 Seat: Leon, Toledo II, Octavia  
 VW: Bora, Golf IV, New Beetle

Nr. Ref.: 713 6100 20 (KIT)



Foto 1: 713 6100 20 – zestaw łożyska koła FAG

Przy wymianie łożyska koła z tego zestawu, należy przestrzegać właściwej procedury przy dokręcaniu dwunastokątnej nakrętki.

Procedura montażu zestawu 713 6100 20 dla pojazdów z dwunastokątną nakrętką:

Usunąć wszelkie pozostałości farby i/lub korozji z gwintu/wielowypustu przegubu zewnętrznego.

Przed włożeniem półosi nasmarować olejem poniższe części:

- wielowypust przegubu wewnętrznego
- gwint zewnętrznego połączenia
- wypusty piasty koła
- powierzchnię łożyska i gwint dwunastokątnej nakrętki.

a następnie:

- dokręcić dwunastokątną nakrętkę momentem 200 Nm i poluzować o pół obrotu
- obrócić piastę koła o 180°
- ponownie dokręcić nakrętkę momentem 50 Nm + 60° dodatkowego obrotu

Skład zestawu łożyska koła 713 6100 20:

- 1 x łożysko koła
- 1 x dwunastokątna nakrętka
- 1 x pierścień zabezpieczający
- 1 x nakrętka
- 1 x nakrętka
- 1 x nakrętka
- 1 x pasta montażowa



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) lub w RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Stan 11.2009 r.

**FAG 0012**

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Dalsze Informacje:

Tel: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

Email: [aaminfo.pl@schaeffler.com](mailto:aaminfo.pl@schaeffler.com)

[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)

# FAG