

Indicación para el montaje del rodamiento de rueda del kit 713 6108 80

Fabricante: Audi, Seat, VW

Modelos:

Audi: A3, TT

Seat: León

VW: Golf IV

Nº de artículo: 713 6108 80 (KIT)



Fig. 1: 713 6108 80 – kit de rodamientos de rueda FAG

Para sustituir el rodamiento de rueda del mencionado kit, debe seguirse con atención el procedimiento correcto para apretar el tornillo de cabeza hexagonal.

Procedimiento de montaje para el kit 713 6108 80 en vehículos con tornillo de cabeza hexagonal:

Retirar los restos de barniz o de corrosión en la rosca/dentado de la articulación exterior.

Antes de colocar el eje articulado debe

aplicarse aceite a:

- el dentado de la articulación exterior
- la rosca de la articulación exterior
- el dentado del cubo de la rueda

Consejo:

No aplique aceite a la rosca del tornillo de cabeza hexagonal

- Apretar el tornillo de cabeza hexagonal a un par de 250 Nm + 90° y aflojar media vuelta
- Girar el cubo de la rueda 180°
- Volver a apretar a un par de 250 Nm + girar otros 90°

Contenido del kit de rodamiento de rueda 713 6108 80:

- 1 x rodamiento de rueda
- 1 x tornillo de cabeza hexagonal
- 1 x anillo de seguridad
- 1 x tuerca
- 1 x tuerca
- 1 x tuerca
- 1 x masilla de montaje



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 11.2009

FAG 0013

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es