

Montage-instructie wiellagerset 713 6108 80

Fabrikanten: Audi, Seat, VW

Modellen:

Audi: A3, TT

Seat: Leon

VW: Golf IV

Art-nr.: 713 6108 80 (KIT)



Figuur 1: 713 6108 80 – FAG wiellagerset

Bij het vervangen van het wiellager van de bovengenoemde wiellagerset moet de juiste procedure in acht worden genomen bij het vastdraaien van de zeskantschroef.

Montageprocedure set 713 6108 80 voor voertuigen met zeskantschroef:

Eventueel aanwezige lakresten en/of corrosie in de schroefdraad/vertanding van de buitenste koppeling verwijderen.

Smeer vóór het inzetten van de cardanas olie op:

- de vertanding van de buitenste koppeling,
- de schroefdraad van de buitenste koppeling,
- de vertanding van de wielnaaf

Opgelet:

De schroefdraad van de zeskantschroef niet smeren!

- Zeskantschroef met 250 Nm + 90° aandraaien en een halve slag losdraaien
- Draai de wielnaaf 180°
- Vervolgens nogmaals met 250 Nm + 90° aandraaien

Inhoud - Wiellagerset 713 6108 80:

- 1 x wiellager
- 1 x zeskantschroef
- 1 x borgring
- 1 x moer
- 1 x moer
- 1 x moer
- 1 x montagepasta



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert www.RepXpert.com.

Versie 11.2009

FAG 0013

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

FAG