



SERVICE INFO – FAG 0035



Flanșă modificată a rulmentului de roată

Este absolut necesar să fie utilizate șuruburile livrate

Producător: BMW

Modele:
 5 Ser (F07, F10, F11, F18)
 6 Ser (F06, F12, F13)
 7 Ser (F01, F02, F03, F04)
 X1 (E84)
 X3 (F25)
 X4 (F26)

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

La vehiculele enumerate mai sus, rulmenții de roată din generația a 3-a montați pe puntea față sunt fixați cu patru șuruburi pe fuzeta.

În producția de serie, producătorul de autovehicule a montat diferiți rulmenți de roată, cu pași diferiți ai filetului.



Figura 1: Șurubul din stânga: M12x1,5
 Șurubul din dreapta: M12x1,25

La schimbarea rulmentului de roată, este absolut necesar să se utilizeze șuruburile furnizate împreună cu kit-ul de rulment de roată FAG. Aceasta este singura modalitate de a asigura că pașii de filet din flanșa rulmentului de roată sunt identici cu cei ai șuruburilor.



Figura 2: Se vor folosi întotdeauna șuruburile furnizate împreună cu kit-ul.

Observație:

Utilizarea unor șuruburi cu un pas diferit al filetului va duce la distrugerea filetelor. În cel mai rău caz, acest lucru va duce la pierderea roții!

De aceea, în timpul reparației, este recomandat să se monteze șuruburile mai întâi cu mâna și apoi să se termine prin strângerea acestora cu cuplul specificat. Utilizarea unei chei de impact în timpul montajului este puternic descurajată.

Se vor aplica următoarele cupluri de strângere:

M12x1,5	M12x1,25
Treapta 1: 80 Nm	Treapta 1: 20 Nm
Treapta 2: 90°	Treapta 2: 120 Nm
	Treapta 3: 90°

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0035