



Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

Inteligentní molekuly chrání proti opotřebením v důsledku jízdy Stop-Start

Popis

V dnešní době i běžný řidič vykoná ve svém autě až 18 000 zastavení a rozjezdů za rok. Všechno toto popjíždění v dopravních zácpách nebo čekání na křižovatkách způsobuje mikroskopické opotřebením Vašeho motoru.

V nejnovějším průmyslovém testu nový olej Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 nabízí výrazně nižší opotřebením v režimu jízdy Stop-Start*.

Nový Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 obsahuje inteligentní molekuly, které ulpívají na součástkách motoru a vytvářejí tak ochrannou vrstvu, která je připravena chránit motor před opotřebením během režimu jízdy Stop-Start.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2. Okamžitá ochrana od momentu nastartování. Pokaždé, když nastartujete.

*dle průmyslového testu OM646LA

Použití

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 je vhodný pro použití v automobilových benzínových a naftových motorech, kde výrobce doporučuje oleje specifikace ACEA C2 a viskozitní třídy SAE 0W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 je obzvláště vhodný pro použití ve vozích Peugeot/Citroen, které vyžadují olej výkonnostní specifikace PSA Approval B71 2312.

Výhody

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 obsahuje inteligentní molekuly, které:

- ulpívají na součástkách motoru a zabraňují stékání oleje
- vytváří dodatečnou ochrannou vrstvu, která poskytuje ochranu při jízdě v režimu Stop-Start
- prokazatelně snižují opotřebením motoru během jízdy Stop-Start

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Viskozita CCS při -35 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5980
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53
Viskozitní index	ASTM D2270	-	174
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-51
Bod vzplanutí (PMCC)	ASTM D93	°C	207
Sulfátový popel	ASTM D874	% wt	0.7

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C2

PSA Approval B71 2312

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

03 Aug 2018

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz