

Typen-Nummer	605 02	
Artikelnr. Batterie	010605020101	
Normbezug	DIN EN 50342-1, 50342-4	
Anwendungsgebiet	Starterbatterie	
<b>Elektrische Werte</b>		
Nennspannung	12V	
Nennkapazität	105 Ah (K20)	
Kaltstartstrom	1000 A (EN)	
<b>Abmessungen und Gewichte</b>		
Gehäusegröße	US BCI 31	
Länge max.	330mm	
Breite max.	171mm	
Kastenhöhe max.	218mm	
Gesamthöhe max.	241mm	
Batteriegewicht	Ca. 28,5 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte	Ca. 1,28 kg/Liter	
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure	
Stück/Ladungsträger	36	
Ladungsträger-ID	Europalette	
Stück pro Lage	12	
<b>Ausführung</b>		
Bodenleiste	B00	
Schaltung	9	
Polausführung	1	
Separator	PE-Taschenseparator	
Gasableitung	Batterie mit Zentralentgasung	
Rückzündschutz	Nicht vorhanden	
Leistungskennzeichnung	W4-C2-V2-E1	
<b>Wartung <sup>1)</sup></b>		
Wasserverbrauch	W4	
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)	
Selbstentladung	Ca. 3 % pro Monat	
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität	
Ladespannung <sup>2)</sup>	Max. 14,8 V	



<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00115 erstellt am 2020-09-30 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Original