

KAWE Service-Info

Belangrijke informatie ter voorkoming van problemen (lekkage) bij hydraulische druklagers.

Gebruik onderstaande vloeistoffen niet op of in de buurt van het hydraulische lager:

- Schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddelen (o.a. thinner, terpentine).
- Remreiniger en ontvetter.
- Op olie gebaseerde vloeistoffen (o.a. benzine, diesel, petroleum).
- Vetten. De hydraulische druklagers zijn voorgesmeerd door de fabriek.

Gebruik alleen door voertuigfabrikant gespecificeerde koppelingsvloeistof.
Bij afwijking hiervan kan interne seal oplossen waardoor lekkage ontstaat.

Inbouwadvies:

- Unit niet handmatig indrukken. Dit kan beschadiging van dichtingen veroorzaken.



- Aanbouwvlak goed schoon maken. Indien nodig O-ring toepassen.
- Bouten kruislings en in stappen aandraaien.
- Controleer afdichtingen en maatvoering van aansluitnippel van het voertuig op het lager.

KAWWE Service-Info

Important information to prevent problems (leakage) with hydraulic clutch release bearings.

Do not use the following fluids on or in the near of a hydraulic clutch release bearing:

- Cleaning liquids on solvents base (f.e. thinner, white spirit).
- Brake cleaner or degreaser.
- Oil based fluids (f.e. gasoline, diesel, petroleum).
- Grease. The Hydraulic clutch release bearings are pre-lubricated by the factory.

Only use vehicle manufacturers specified clutch and brake fluid.

Any deviation may damage or dissolve the internal seal which can cause leakage or premature failure.

Installing notification:

- Do not manually operate or compress the unit. This can cause damage to the seals.



- Clean the mounting surface thoroughly. Fit O-ring when needed.
- Fasten the bolts crosswise and in steps.
- Check the sealings and the dimensioning of the connecting nipple of the vehicle on the hydraulic clutch release bearing.