

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-02

Lors du montage de cet alternateur contrôlez bien qu'il n'y ait pas de fuites d'huile moteur ou fuites de gasoil (pompe d'injection).

Celles-ci provoqueraient des dégâts importants à l'alternateur. De par sa position prévue originellement sur le moteur, cet alternateur est très exposé à la saleté, l'eau, la poussière mais surtout à l'huile de moteur et au gasoil.

During mounting this alternator, please take care the vehicle doesn't show a leak of oil at the motor !!! This leak of oil causes severe damage to the alternator.

This alternator is very liable to dust, dirt, moisture and especially penetrating motor oil and/or diesel fuel.




Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.8	90 ch	01.1983 > 08.1986
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 2.0	115 ch	10.1983 > 09.1984
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.6	71 ch	09.1991 > 12.1994
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.0	115 ch	09.1983 > 07.1986
VOLKSWAGEN		
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8	84 ch	08.1986 > 01.1990
	90 ch	08.1984 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI	112 ch	08.1983 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 i KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6	75 ch	08.1980 > 03.1988
PASSAT (80-88) (32B) - 1.8	90 ch	01.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6	75 ch	08.1980 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.8	90 ch	01.1983 > 03.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.