

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG371

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-02

Lors du montage de cet alternateur contrôlez bien qu'il n'y ait pas de fuites d'huile moteur ou fuites de gasoil (pompe d'injection).

Celles-ci provoqueraient des dégâts importants à l'alternateur. De par sa position prévue originellement sur le moteur, cet alternateur est très exposé à la saleté, l'eau, la poussière mais surtout à l'huile de moteur et au gasoil.

During mounting this alternator, please take care the vehicle doesn't show a leak of oil at the motor !!! This leak of oil causes severe damage to the alternator.

This alternator is very liable to dust, dirt, moisture and especially penetrating motor oil and/or diesel fuel.



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse

☐ D+

◎ B+

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS


BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
REGATA (138) - 85 1.6	82 ch	10.1983 > 06.1990
REGATA (138) Weekend - 100 i.e. 1.6	101 ch	01.1987 > 12.1990
RITMO Bertone Cabriolet - 100 1.6	100 ch	10.1985 > 12.1987
	105 ch	10.1985 > 12.1987

LANCIA		
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT i.e. (831AB.010)	90 ch	05.1987 > 08.1992
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT i.e. (831AB.016)	109 ch	08.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020)	140 ch	08.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020S)	132 ch	04.1987 > 03.1989
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Integrale (831AB.026)	196 ch	03.1989 > 09.1991
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.019)	166 ch	11.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024)	181 ch	10.1987 > 02.1989
PRISMA (831) - 1.6	99 ch	08.1986 > 02.1992

SEAT		
RONDA (022A) - 1.6	92 ch	08.1983 > 09.1985

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.