

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG380

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse




Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	06.1990 > 07.1992
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	10.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	75 ch	10.1992 > 08.1996
TIPO (88-95) (160) - 1.4 (160.AC)	71 ch	07.1987 > 12.1989
UNO (146A/E) - 1.3 Turbo i.e.	99 ch	01.1987 > 12.1987
	101 ch	09.1989 > 03.1991
UNO (146A/E) - 1.4 Turbo i.e.	112 ch	09.1989 > 09.1993
UNO (146A/E) - 1.5 i.e.	75 ch	10.1985 > 12.1993
LANCIA		
BETA Coupe (828BC) - 2000 i.e.	122 ch	12.1981 > 12.1984
BETA H.P.E. (828BF) - 2000	116 ch	04.1979 > 09.1984
	120 ch	05.1976 > 05.1978
PRISMA (831) - 1.6 i.e.	108 ch	05.1986 > 12.1989
PRISMA (831) - 1.6 i.e. Super	90 ch	05.1987 > 12.1989
Y10 (85-96) (156) - 1.3 i.e. Fire (156AB)	76 ch	11.1987 > 05.1993
Y10 (85-96) (156) - 1.3 i.e. Fire (156AF)	72 ch	02.1989 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.