

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	150
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.4	177 ch	05.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.4 quattro	177 ch	01.2005 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.2 FSI	255 ch	05.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.2 FSI quattro	255 ch	05.2004 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.4	177 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.4 quattro	177 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.2 FSI	255 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.2 FSI quattro	255 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.2 FSI quattro	255 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.