

## DONNEES TECHNIQUES


|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>80</b>                 |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Type de poulie         | <b>PVR4</b>               |
| Pince                  | <b>M8 B+</b>              |
| Connectique            | <b>PLUG381</b>            |

## PHOTOS



**BULLETIN TECHNIQUE TB-35**

**ATTENTION**  
Veuillez vérifier la  
poulie avec celle  
de la carcasse



| Bornes |             |
|--------|-------------|
| B+     | Positive    |
| D+     | Trio (Lamp) |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

### CITROËN

|                       |        |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|
| ZX (N2) - 1.6 i       | 88 ch  | 03.1991 > 06.1997 |
| ZX (N2) - 1.9 i       | 120 ch | 03.1991 > 06.1997 |
| ZX Break (N2) - 1.6 i | 88 ch  | 10.1993 > 10.1997 |

### PEUGEOT

|                            |        |                   |
|----------------------------|--------|-------------------|
| 405 (92-96) (4B) - 2.0 16V | 150 ch | 06.1994 > 10.1995 |
|----------------------------|--------|-------------------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.