

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	85
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG371

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse

☐ D+
◎ B+

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
164 (164) - 2.0	138 ch	06.1987 > 09.1998
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)	143 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2H)	148 ch	06.1987 > 12.1990
164 (164) - 2.0 Turbo	207 ch	07.1990 > 10.1992
164 (164) - 2.0 Twin Spark	148 ch	06.1987 > 06.1990
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F)	204 ch	03.1991 > 09.1992
164 (164) - 3.0	188 ch	11.1987 > 09.1991
	200 ch	02.1988 > 10.1992
164 (164) - 3.0 i.e. QV (164.AG)	200 ch	09.1990 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.A)	192 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	184 ch	06.1987 > 09.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.