

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	85
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG604

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

ROVER		
200 Coupe (XW) - 220 Turbo	200 ch	10.1992 > 06.1999
200 Hatchback (XW) - 220 GTi	136 ch	01.1993 > 10.1995
400 (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000
400 (XW) - 420 GSI/SLI/GTI/Vite	136 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 420 Turbo	200 ch	01.1993 > 04.1995
400 Hatchback (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000
400 Tourer (XW) - 2.0 i	136 ch	05.1994 > 11.1998
600 (RH) - 620 i	115 ch	08.1993 > 06.1996
600 (RH) - 620 Ti Vitesse	200 ch	07.1994 > 02.1999
800 (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.