

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse




Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
DOBLO (00-10) (119) - 1.2 (223AXA1A)	65 ch	03.2001 >
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.2 (178DY.A1A)	60 ch	02.2001 >
PUNTO (93-00) (176) - 1.2	58 ch	01.1994 > 09.1999
	60 ch	03.1994 > 09.1999
	73 ch	10.1993 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.6	88 ch	01.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.2	60 ch	05.1995 > 06.2000
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.6	88 ch	04.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.1	54 ch	04.1996 > 02.2000
SIENA (1996-) (178_) - 1.2	73 ch	09.1998 >
STRADA (178E) - 1.2	73 ch	06.1999 >
LANCIA		
Y (96-03) (840A) - 1.2 (840AA, 840AF1A)	60 ch	03.1996 > 09.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.