


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG383

PHOTOS




Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

SAAB		
9000 - 2.0 -16 CD	131 ch	09.1993 > 12.1998
	150 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.0 -16 Turbo CD	147 ch	09.1992 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CD Turbo	200 ch	07.1990 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CDE	147 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CDE Eco-Power	170 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 3.0 -24 V6 CD/CDE	211 ch	07.1994 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16 CS	131 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16 ND Turbo	150 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Aero CS	220 ch	02.1993 > 12.1998
	224 ch	02.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 CS	146 ch	09.1989 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 CSE Eco Power	170 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Turbo	195 ch	09.1990 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Turbo CSE	200 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 3.0 -24 V6 CS/CSE	211 ch	07.1994 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.