


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	130
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Poulie Ø [mm]	54
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG600

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trip (Lamp)
DF	Field (B)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO

159 - 1.9 JTDM 8V	120 ch	09.2005 >
159 Sportwagon - 1.9 JTDM 8V	120 ch	03.2006 >
MITO (955) - 1.6 JTDM	120 ch	09.2008 >

FIAT

BRAVO (2007-) (198) - 1.6 D Multijet	120 ch	03.2008 >
BRAVO (2007-) (198) - 1.9 D Multijet	150 ch	04.2007 >
CROMA (05-11) (194) - 1.9 D Multijet	115 ch	06.2005 >
	120 ch	06.2005 >
	150 ch	06.2005 >

LANCIA


DELTA (2008-) (844) - 1.6 D Multijet	120 ch	09.2008 >
DELTA (2008-) (844) - 1.9 D Multijet	190 ch	01.2009 >
DELTA (2008-) (844) - 2.0 D Multijet	165 ch	09.2008 >

OPEL

VECTRA C Caravan - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 >
	120 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >

SAAB

9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TiD	120 ch	09.2004 >
	150 ch	09.2004 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TiD	120 ch	03.2005 >
	150 ch	03.2005 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.