

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	0.95
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CCW
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL60

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-03

ATTENTION!

Avant de monter ce démarreur, veuillez D'ABORD monter la nouvelle bague dans le bloc moteur.

ATTENTION!


Before installing this startermotor, FIRST fit the new bushing in the motor housing.



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.9	60 ch	08.1982 > 07.1992
	78 ch	08.1982 > 07.1992
	90 ch	08.1983 > 07.1985
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.9 Syncro	78 ch	02.1985 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1	112 ch	08.1985 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 Syncro	87 ch	10.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.9	60 ch	10.1982 > 07.1992
	78 ch	10.1982 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.9 Syncro	78 ch	11.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9	60 ch	09.1982 > 07.1992
	78 ch	08.1982 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9 Syncro	78 ch	12.1984 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.