

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.1
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL72

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04


ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
4 (112_) - 0.7	20 ch	04.1962 > 04.1971
25 (B29_) - 2.4 V6 Turbo (B295)	181 ch	10.1984 > 05.1990
25 (B29_) - 2.5 V6 Turbo (B29G)	205 ch	01.1990 > 12.1992
25 (B29_) - 2.8 V6 (B293)	156 ch	06.1987 > 02.1990
25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29A)	136 ch	06.1986 > 02.1988
25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29F)	150 ch	06.1987 > 12.1992
30 (127_) - 2.6 (1273)	125 ch	08.1976 > 08.1978
	131 ch	02.1975 > 07.1976
30 (127_) - 2.6 TS (1275)	128 ch	07.1978 > 01.1984
30 (127_) - 2.6 TX (1278)	143 ch	10.1978 > 12.1983
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.8 V6 (J638, J63J)	150 ch	01.1991 > 10.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 Biturbo 4x4 (B545)	262 ch	02.1993 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 V6 (B54B, B544)	167 ch	12.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 V6 4x4 (B54B, B544)	167 ch	12.1992 > 07.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.