

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.4
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL62

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.


IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughlyly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO


164 (164) - 2.0 Turbo	174 ch	10.1987 > 09.1998
	175 ch	02.1988 > 10.1992

FIAT

CROMA (85-96) (154) - 2000 16V	137 ch	08.1992 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 CHT	100 ch	01.1991 > 09.1992
CROMA (85-96) (154) - 2000 CHT (154.AC)	90 ch	12.1985 > 02.1989
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM, 154.LM)	116 ch	10.1987 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	150 ch	06.1987 > 08.1996

LANCIA

DEDRA (835) - 2.0 i.e. (835AI)	117 ch	09.1989 > 07.1992
DEDRA (835) - 2.0 i.e. (835AL)	113 ch	09.1989 > 07.1999
DEDRA (835) - 2.0 i.e. Turbo (835AR)	162 ch	04.1991 > 07.1999
GAMMA - 2500	140 ch	08.1981 > 12.1984
GAMMA Coupe - 2500	140 ch	08.1981 > 04.1984
KAPPA (838A) - 2.0 16V Turbo (838AB1AA)	205 ch	02.1995 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 16V Turbo (838CB)	205 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V (838BG1AA)	155 ch	07.1996 > 10.2001
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V (834FA)	152 ch	08.1992 > 12.1993
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V Turbo (834GC, 834FC)	201 ch	10.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e.	113 ch	03.1986 > 09.1988
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 16V (834AA)	147 ch	05.1988 > 08.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 16V (834AI)	141 ch	02.1989 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 16V (834FA)	152 ch	05.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V (834AA)	147 ch	05.1989 > 08.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V (834AI)	141 ch	02.1989 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC)	201 ch	11.1992 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.