

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.4
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL62


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLVO		
240 (P242, P244) - 2.0	97 ch	09.1978 > 08.1983
	103 ch	08.1984 > 07.1985
	111 ch	09.1988 > 12.1993
	136 ch	10.1982 > 08.1984
240 Break (P245) - 2.0	97 ch	08.1980 > 12.1984
	103 ch	08.1984 > 07.1985
	111 ch	09.1988 > 12.1993
	136 ch	10.1982 > 08.1984
240 Break (P245) - 2.3	136 ch	01.1983 > 12.1984
340-360 (343, 345) - 2.0	109 ch	08.1988 > 07.1989
	110 ch	08.1987 > 07.1988
	112 ch	08.1986 > 07.1988
340-360 3 volumes (344) - 2.0	109 ch	08.1988 > 07.1989
740 (744) - 2.0	103 ch	09.1988 > 08.1990
	117 ch	01.1987 > 08.1988
	121 ch	08.1985 > 07.1992
	150 ch	12.1983 > 07.1984
	160 ch	01.1986 > 08.1990
	163 ch	01.1985 > 12.1985
740 (744) - 2.3	112 ch	08.1984 > 07.1986
	113 ch	09.1985 > 12.1989
	114 ch	08.1984 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	117 ch	08.1986 > 07.1988
	151 ch	08.1988 > 08.1992
	156 ch	08.1988 > 07.1991
	159 ch	08.1987 > 07.1989
740 (744) - 2.3 Turbo	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
	182 ch	08.1985 > 12.1988
	190 ch	08.1989 > 07.1990
740 Break (745) - 2.0	103 ch	09.1988 > 08.1990
	112 ch	08.1989 > 07.1991
	117 ch	01.1987 > 08.1988
	121 ch	08.1985 > 07.1992
740 Break (745) - 2.3	112 ch	08.1985 > 07.1986
	113 ch	08.1985 > 12.1989
	114 ch	09.1985 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	131 ch	08.1985 > 07.1988
	151 ch	07.1989 > 08.1992
	156 ch	08.1988 > 07.1990
	159 ch	08.1987 > 07.1989
740 Break (745) - 2.3 Turbo	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
	182 ch	08.1985 > 07.1988
	190 ch	08.1989 > 07.1990
760 (704, 764) - 2.3	114 ch	08.1984 > 08.1987

VOLVO		
(suite) 760 (704, 764) - 2.3	162 ch	01.1988 > 07.1992
	176 ch	08.1984 > 08.1987
760 (704, 764) - 2.3 Turbo (704)	173 ch	08.1982 > 07.1984
	182 ch	08.1984 > 10.1988
760 Break (704, 765) - 2.3 Turbo	182 ch	08.1984 > 08.1990
940 (90-94) (944) - 2.0	112 ch	01.1992 > 07.1994
940 (90-94) (944) - 2.0 Turbo	155 ch	08.1990 > 12.1994
940 (90-94) (944) - 2.3	116 ch	08.1992 > 07.1994
	131 ch	08.1990 > 12.1994
	156 ch	08.1990 > 07.1991
	160 ch	09.1990 > 09.1993
940 (90-94) (944) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1990 > 07.1994
	190 ch	08.1991 > 07.1993
940 (90-94) Break (945) - 2.0	112 ch	01.1992 > 07.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.0 Turbo	155 ch	01.1991 > 07.1995
940 (90-94) Break (945) - 2.3	116 ch	08.1992 > 07.1994
	131 ch	08.1990 > 12.1994
	155 ch	08.1990 > 07.1991
940 (90-94) Break (945) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1990 > 07.1994
	190 ch	08.1991 > 07.1993
940 (94-98) (944) - 2.0 Turbo	155 ch	04.1996 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3	116 ch	08.1994 > 07.1995
	131 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3 ti	135 ch	01.1995 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.0 Turbo	155 ch	04.1996 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3	116 ch	08.1994 > 07.1995
	131 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3 ti	135 ch	01.1995 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1994 > 10.1998
	171 ch	08.1995 > 10.1998
960 (90-94) (964) - 2.0	111 ch	09.1990 > 09.1993
	140 ch	09.1990 > 08.1993
	190 ch	08.1990 > 09.1993
960 (90-94) Break (965) - 2.0	140 ch	09.1990 > 08.1993
	190 ch	08.1990 > 09.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.