

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN		
ALMERA (95-00) (N15) - 1.6	99 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.6	99 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.6 SR,SLX	90 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (00-06) (N16) - 1.5	90 ch	07.2000 >
	98 ch	10.2002 >
ALMERA (00-06) (N16) - 1.8	114 ch	07.2000 >
	116 ch	10.2002 >
ALMERA (00-06) Hatchback (N16) - 1.5	90 ch	03.2000 >
	98 ch	10.2002 >
ALMERA (00-06) Hatchback (N16) - 1.8	114 ch	01.2000 >
	116 ch	10.2002 >
ALMERA TINO (V10) - 1.8	114 ch	08.2000 >
	116 ch	12.2002 >
PRIMERA (95-02) (P11) - 1.6 16V	106 ch	06.1996 > 12.2001
PRIMERA (95-02) (P11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Break (WP11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Hatchback (P11) - 1.6 16V	106 ch	09.2000 > 07.2002
PRIMERA (95-02) Hatchback (P11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 07.2002
PRIMERA (02-08) (P12) - 1.6	106 ch	03.2002 >
	109 ch	01.2002 >
PRIMERA (02-08) (P12) - 1.8	115 ch	03.2002 >
PRIMERA (02-08) Break (WP12) - 1.6 Visia	109 ch	01.2002 >
PRIMERA (02-08) Break (WP12) - 1.8	115 ch	03.2002 >
PRIMERA (02-08) Hatchback (P12) - 1.6	106 ch	07.2002 >
	109 ch	07.2002 >
PRIMERA (02-08) Hatchback (P12) - 1.8	115 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.