

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	45
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG282

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

SUZUKI		
SAMURAI (SJ) - 1.3 (SJ 413)	60 ch	11.1988 >
	64 ch	11.1988 >
	70 ch	11.1988 >
SJ 413 - 1.3	60 ch	08.1986 > 08.1990
	64 ch	09.1984 > 12.1988
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 (SA310, AA41, AA43)	50 ch	10.1983 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 Turbo (SA310)	71 ch	02.1985 > 12.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51)	68 ch	10.1984 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51, AA53)	73 ch	10.1984 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA53)	64 ch	08.1986 > 03.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.