


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG687

PHOTOS




Bornes	
L	Trio (Lamp)
IG	Ignition (+)
M/C	CPU Control

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

SUZUKI		
JIMNY SIERRA (FJ) - 1.3	86 ch	08.2004 >
IGNIS (2003-) - 1.5	99 ch	09.2003 >
JIMNY (FJ) - 1.3 16V	82 ch	02.2001 >
JIMNY (FJ) - 1.3 16V 4x4	86 ch	08.2005 >
LIANA (ER) - 1.6	103 ch	03.2002 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA (ER) - 1.6 4WD	103 ch	03.2002 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.6	103 ch	07.2001 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.6 4WD	103 ch	07.2001 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3	92 ch	02.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3 4x4	90 ch	01.2006 >
	92 ch	02.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.5	102 ch	02.2005 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.5 4x4	101 ch	02.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.