

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG192

PHOTOS




Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

HYUNDAI		
PONY (X-2) - 1.5	72 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5 i	83 ch	10.1989 > 01.1995
	84 ch	10.1989 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5	72 ch	01.1990 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5 i	84 ch	01.1990 > 01.1995
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0	135 ch	08.2001 >
MITSUBISHI		
COLT (83-87) (C1_A) - 1.5 GLX (C12A)	70 ch	09.1985 > 04.1988
	75 ch	09.1984 > 04.1988
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.5 GLX (C12AS)	75 ch	11.1983 > 04.1988
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 (C12V)	75 ch	09.1985 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.