

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG644
	Livré avec pompe à vide
	Réf sans pompe : 030120

PHOTOS











Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

TOYOTA		
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 D 4WD		08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 Diesel		02.1990 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D		10.1993 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D (LH102)		08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D 4WD		08.1989 > 08.1995
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_)		08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 D		08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)		08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (H18, H28)		08.1995 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 TD 4WD		08.1998 > 01.2002

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.