


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	110
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG640

PHOTOS




Bornes	
S	Sense
L	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

NISSAN		
MAXIMA (94-00) QX (A32) - 2.0	140 ch	02.1995 > 08.2000
MAXIMA (94-00) QX (A32) - 2.5 V6 24V	190 ch	02.1995 > 08.2000
MAXIMA (94-00) QX (A32) - 3.0	193 ch	01.1995 > 08.2000
	193 ch	03.1994 > 03.1999
MAXIMA (99-03) QX (A33) - 2.0 V6 24V	140 ch	03.2000 >
MAXIMA (99-03) QX (A33) - 2.5 V6 24V	209 ch	03.2000 >
MAXIMA (99-03) QX (A33) - 3.0 V6 24V	200 ch	03.2000 >
MAXIMA (1997-) Station Wagon - 2.0 QX	140 ch	10.1997 >
MAXIMA (1997-) Station Wagon - 2.5 V6 24V	190 ch	10.1997 >
MAXIMA (1997-) Station Wagon - 3.0 QX	193 ch	10.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.