

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	611
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Filetage (CR)	M24X100
Ø épaulement CR [mm]	55
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	80
Ø bol CB [mm]	94

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
33 (905) - 1.3	79 ch	05.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.3 (905.A1A/C/D/F/H)	86 ch	10.1984 > 12.1989
33 (905) - 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G)	75 ch	06.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.3 i.e.	90 ch	05.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.5	95 ch	05.1983 > 12.1993
33 (905) - 1.5 (905.A2A)	84 ch	06.1983 > 12.1985
33 (905) - 1.5 (905.A2G)	90 ch	06.1983 > 12.1986
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2)	84 ch	11.1983 > 12.1984
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2A)	95 ch	01.1984 > 12.1989
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2F)	90 ch	01.1985 > 09.1986
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T)	105 ch	09.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.8 TD	73 ch	01.1986 > 06.1990
33 Sportwagon (905A) - 1.4	90 ch	01.1984 > 12.1988
33 Sportwagon (905A) - 1.5	90 ch	09.1984 > 12.1986
	95 ch	09.1984 > 12.1987

ALFA ROMEO		
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4	95 ch	09.1984 > 12.1987
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C)	90 ch	09.1984 > 12.1986
33 Sportwagon (905A) - 1.8 TD	84 ch	01.1986 > 12.1989
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.3 (902.A0)	76 ch	09.1976 > 12.1981
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.4	76 ch	05.1978 > 02.1980
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 (902.A1)	83 ch	05.1978 > 12.1981
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 (902.A5)	95 ch	07.1979 > 01.1987
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 Veloce	102 ch	01.1983 > 12.1987
ARNA (920) - 1.2	63 ch	03.1983 > 12.1986
ARNA (920) - 1.2 (920.AA)	60 ch	01.1985 > 12.1986
ARNA (920) - 1.2 (920.AB, 920.AC)	68 ch	01.1985 > 12.1986
ARNA (920) - 1.3	79 ch	01.1985 > 12.1986
ARNA (920) - 1.3 TI (920.A1B)	86 ch	03.1983 > 12.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.