

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	600
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Filetage (CR)	M24X100
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	88
Ø bol CB [mm]	94

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
33 (905) - 1.5 (905.A2)	102 ch	07.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2)	102 ch	07.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V)	105 ch	06.1984 > 12.1989
33 (905) - 1.7	118 ch	01.1986 > 12.1989
	129 ch	01.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.7 i.e. (905.A3D)	105 ch	09.1988 > 12.1989
33 (905) - 1.7 QV (905.A3)	114 ch	03.1988 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.5	102 ch	12.1986 > 12.1989
	105 ch	12.1986 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4	102 ch	12.1986 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4 (905.A2U)	105 ch	12.1986 > 03.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.7	118 ch	01.1986 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.7 i.e.	105 ch	09.1988 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.7 i.e. 4x4	105 ch	09.1988 > 12.1989
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5	105 ch	01.1983 > 12.1987
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.7	118 ch	03.1987 > 12.1989

ALFA ROMEO		
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.7 i.e.	105 ch	10.1987 > 12.1989
ARNA (920) - 1.5	95 ch	01.1985 > 12.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.