

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	520
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	115 ch	05.2001 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	115 ch	05.2001 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V Q4	150 ch	07.2004 > 05.2006
164 (164) - 2.0 T.S. (164.H3)	144 ch	09.1992 > 09.1998