

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	645
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	94

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.4 i.e.	90 ch	07.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.6 i.e.	103 ch	10.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	10.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.4 i.e.	90 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.6 i.e.	103 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	12.1994 > 12.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.