

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	1015
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	61
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	94
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	86
Ø épaulement CB [mm]	35
Nombre de trous de fixation	3
	Plaque de fixation 3 trous filetés

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 1.9 JTDM 8V	115 ch	09.2005 >
	120 ch	09.2005 >
159 - 1.9 JTDM 16V	136 ch	09.2005 >
	150 ch	09.2005 >
159 - 2.2 JTS	185 ch	09.2005 >
159 Sportwagon - 1.9 JTDM 8V	115 ch	03.2006 >
	120 ch	03.2006 >
159 Sportwagon - 1.9 JTDM 16V	136 ch	03.2006 >
	150 ch	03.2006 >
159 Sportwagon - 2.2 JTS	185 ch	03.2006 >
BRERA - 2.2 JTS	185 ch	01.2006 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.2 JTS	185 ch	09.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.