

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>865</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>55</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>76</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

**APPLICATIONS**

<b>CITROËN</b>		
BX (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX (XB-_) - 16	72 ch	01.1987 > 02.1993
	75 ch	09.1988 > 02.1993
	79 ch	09.1987 > 02.1993
	87 ch	07.1985 > 02.1993
	90 ch	10.1982 > 06.1988
	92 ch	10.1982 > 12.1992
	103 ch	03.1986 > 02.1993
BX (XB-_) - 16 E	88 ch	05.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
BX (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX Break (XB-_) - 16	72 ch	09.1988 > 12.1994
	75 ch	09.1988 > 12.1994
	87 ch	07.1985 > 12.1994
	88 ch	05.1989 > 12.1994
	90 ch	06.1985 > 06.1988
	103 ch	03.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19	95 ch	12.1987 > 12.1989
BX Break (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
<b>PEUGEOT</b>		
305 (82-89) (581M) - 1.5	68 ch	09.1985 > 07.1990
	73 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	10.1982 > 07.1988
	90 ch	07.1984 > 08.1987
	94 ch	10.1982 > 06.1988
	97 ch	10.1982 > 06.1984
305 (82-89) (581M) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.9 D	64 ch	10.1982 > 07.1988
	65 ch	10.1982 > 07.1988
305 (82-89) Break (581E) - 1.5	68 ch	09.1985 > 10.1986
	73 ch	10.1982 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	02.1986 > 12.1988
	90 ch	07.1984 > 12.1987
	97 ch	09.1983 > 06.1984
305 (82-89) Break (581E) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	09.1984 > 10.1987
305 (82-89) Break (581E) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1982 > 12.1988
	65 ch	10.1982 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.