

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	593
Longueur non comprimée [mm]	625
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	55
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	76
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
BX (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX (XB-_) - 16	72 ch	01.1987 > 02.1993
	75 ch	09.1988 > 02.1993
	79 ch	09.1987 > 02.1993
	87 ch	07.1985 > 02.1993
	90 ch	10.1982 > 06.1988
	92 ch	10.1982 > 12.1992
	103 ch	03.1986 > 02.1993
BX (XB-_) - 16 E	88 ch	05.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
BX (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX Break (XB-_) - 16	72 ch	09.1988 > 12.1994
	75 ch	09.1988 > 12.1994
	87 ch	07.1985 > 12.1994

CITROËN		
(suite) BX Break (XB-_) - 16	88 ch	05.1989 > 12.1994
	90 ch	06.1985 > 06.1988
	103 ch	03.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19	95 ch	12.1987 > 12.1989
BX Break (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
PEUGEOT		
305 (82-89) (581M) - 1.5	68 ch	09.1985 > 07.1990
	73 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	10.1982 > 07.1988
	90 ch	07.1984 > 08.1987
	94 ch	10.1982 > 06.1988
	97 ch	10.1982 > 06.1984
305 (82-89) (581M) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.9 D	64 ch	10.1982 > 07.1988
	65 ch	10.1982 > 07.1988
305 (82-89) Break (581E) - 1.5	68 ch	09.1985 > 10.1986
	73 ch	10.1982 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	02.1986 > 12.1988
	90 ch	07.1984 > 12.1987
	97 ch	09.1983 > 06.1984
305 (82-89) Break (581E) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	09.1984 > 10.1987
305 (82-89) Break (581E) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1982 > 12.1988
	65 ch	10.1982 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.